



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО

1. Общие сведения.

1.1 Прожекторы светодиодные СДО предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В частоты 50Гц.

1.2 Область применения прожекторов: для наружного освещения площадей, строительных площадок, стоянок, промышленных зон и т.д.; для наружно подсветки памятников, рекламных стендов, витрин и т.д.; для внутреннего освещения больших помещений.

1.3 Прожекторы предназначены для стационарной установки на стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

2. Технические характеристики:

Параметры	FL/LED-10-6.5K	FL/LED-20-6.5K	FL/LED-30-6.5K	FL/LED-50-6.5K	FL/LED-100-6.5K
Номинальное напряжение, В	230				
Диапазон рабочих напряжений, В	180 - 265				
Частота сети, Гц	50				
Мощность, Вт	10	20	30	50	100
Световой поток, Лм	600	1 300	1 700	3 400	6 700
Цветовая температура, К	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Угол рассеивания	120°				
Диапазон рабочих температур	-40 +40 °С				
Степень защиты	IP 65				
Тип светодиодов	SMD				
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 70				
Коэффициент мощности	PF 0.90				
Срок службы, ч	40 000				
Гарантия	2 года				
Материал корпуса	алюминиевый сплав				
Цвет корпуса	черный				
Поворот кронштейна прожектора	180°				
Материал отражателя	термостойкий пластик				
Материал светорассеивателя	закаленное стекло				
Размер изделия, мм	104x70x27	120x75x27	155x100x27	173x116x27	240x156x30

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

3. Требования безопасности

- Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию прожекторов необходимо проводить при отключенном электропитании.
- Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить мягкой сухой тканью или кистью. Загрязнение корпуса снижает его теплоотдачу и может привести к перегреву и выходу его из строя.
- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.
- Подключение, эксплуатация прожектора к поврежденной/неисправной сети запрещена.
- **ВНИМАНИЕ!** Металлическая часть светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику РЕ.
- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается устанавливать прожектор на поверхности из легковоспламеняемых материалов. Таких как, например, дерево и материалы на его основе толщиной менее 2 мм.



- Прожектор с поврежденным корпусом/ рассеивателем/ проводом эксплуатировать нельзя.
- Не использовать с диммером (если иного не указано на индивидуальной упаковке).
- Если прожектор не работает, проверьте наличие сетевого напряжения питания, убедитесь в целостности всех соединений.
- Необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

4. Монтаж

- Отключите напряжение сети;
 - Распакуйте прожектор;
 - Соедините кабель питания прожектора с сетевым кабелем. Необходимо обеспечить надежный контакт и заземление. При необходимости заизолируйте место соединения;
 - Установите прожектор на монтажной поверхности и закрепите при помощи крепежных элементов (в комплект не входят).
- В комплект поставки входят: прожектор - 1 шт.; паспорт - 1 шт.; упаковочная коробка - 1 шт.

5. Хранение, транспортировка и утилизация

Хранение и транспортировка светильников должно осуществляться по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69. Светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности не более 95%.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не требуют специальной утилизации.

6. Информация об изготовителе

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Lujia Foreign Trading Service Co.,Ltd No. 58 Yingyu Road, Chengdong Industrial Park, Daxu Town, Xiangshan County, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нинбо Луджа Форейн Трейдинг Сервис Ко., Лтд No.58 Дорога Инью, Промышленный Парк Чэндун, Город Дасю, Уезд Сяншань, Город Нинбо, Провинция Чжэцзян, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «РС ИНТЕГРАЦИЯ» 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, ком. 11. www.tokov.pro

7. Дата производства

Дата изготовления нанесена на корпус изделия.

8. Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прожектора — 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие видимые повреждения корпуса; вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации; если падение светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного).

В период гарантийный обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в уполномоченную организацию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина



Товар сертифицирован
Соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011,
ТР ЕАЭС 037/2016

www.tokov.pro