



4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Электротехнические характеристики				
Потребляемая мощность	5 Вт	7 Вт	10 Вт	14 Вт
Световой поток	450 лм	630 лм	900 лм	1260 лм
Индекс цветопередачи	Ra>80			
Цветовая температура , К	4000 и 6500			
Диапазон входного напряжения	176-265В			
Частота	50 Гц			
Потребляемый ток	50 mA	70 mA	90 mA	130 mA
Коэффициент мощности cos	>0,5			
Коэффициент пульсации	<5%			
Макс. кол-во соединяемых в линию светильников	24	15	10	8

Технические характеристики	
Угол рассеяния	120°
Тип светодиодов	SMD
Материал корпуса	пластик
Цвет корпуса	белый
Материал рассеивателя	поликарбонат
Температурный режим работы, мин.	+1°C
Температурный режим работы, макс.	+40°C
Степень защиты	IP40
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	2 года

* Цветовая температура свечения светильника может отличаться от номинальной +/- 200К

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.



8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Lujia Foreign Trading Service Co.,Ltd No. 58 Yingyu Road, Chengdong Industrial Park, Daxu Town, Xiangshan County, Ningbo City, Zhejiang Province, China.Нинбо Луджа Форейн Трейдинг Сервис Ко., Лтд No.58 Дорога Инъю, Промышленный Парк Чэндун, Город Дасю, Уезд Сяншань, Город Нинбо, Провинция Чжэцзян, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «РС ИНТЕГРАЦИЯ» 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, ком. 11. www.tokov.pro

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:

Дата изготовления нанесена на корпус изделия.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки лампы, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя лампы осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Модель светильника	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОКОВ ELECTRIC СЕРИИ ДБО – Т5 С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Светильники светодиодные серии ДБО-Т5 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 176-265В , частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Светодиодные светильники предназначены для внутреннего освещения общественных помещений (акцентное освещение в интерьерах офисов, магазинов и жилых помещений; подсветка кухонных гарнитуров, небольших витрин, прилавков магазинов, шкафов-купе; вспомогательная подсветка растений и прочих интерьерных решений).
- 1.3. Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект изделия входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Сетевой шнур L = 1 м - шт.
3. Соединительный шнур L = 0,13 м - 1 шт.
4. Коннектор L = 0, 02 м -1 шт.
5. Саморезы – 2 шт.
6. Дюбели – 2 шт.
7. Монтажные скобы – 2 шт.
8. Торцевая заглушка – 1 шт.
9. Упаковочная коробка – 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Модель светильника	ТКЕ-ДБО-Т5- 0.3М-5W	ТКЕ-ДБО-Т5- 0.6М-7W	ТКЕ-ДБО-Т5- 0.9М-10W	ТКЕ-ДБО-Т5- 1.2М-14W
Длина изделия	300 мм	570 мм	870 мм	1160 мм
Ширина изделия	22 мм	22 мм	22 мм	22 мм
Высота изделия	36 мм	36 мм	36 мм	36 мм
Вес изделия	46,5 г	73,5 г	105 г	134,7 г



5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1. Монтаж светильника:

Установка светодиодного светильника ДБ0-Т5 производится при помощи установочных элементов (монтажных скоб), входящих в комплект поставки:

- Присоедините шнур питания к встроенной в светильник розетке.
- Вставьте до упора вилку сетевого кабеля в розетку бытовой электрической сети 230В $\pm$ 10%, частоты 50 Гц.
- Переведите выключатель на корпусе светильника в положение «Включено».
- Не использовать без торцевых заглушек.

5.2. Конструкцией светильника предусмотрены следующие типы соединений:

- Линейное (жесткое) соединение, осуществляется при помощи розетки, встроенной в торцевую часть светильника, и коннектора для жесткого соединения.
- Фигурное (гибкое) соединение, осуществляется при помощи коннектора для гибкого соединения, который позволяет собирать из светильников различные световые фигуры.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание включенного светильника;
- подключение светильника к поврежденной электропроводке;

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

7.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.

7.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

7.4 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью.

Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.5 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света.

7.6 Светодиодные светильники не требуют специальной утилизации.