

IP65

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ

ДО
30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ



**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СЕРИИ ДПО**



МОДЕЛИ ОСНАЩЕНЫ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

- Время задержки выключения: 30 сек.
- Дальность обнаружения: до 8 метров.

Артикул	Мощность/ W	Световой поток/LM	Цветовая температура/К	Материал	Цвет	Размеры, мм	Кол-во в кор./шт
ТОК-R1/D-8-4K-WIN-IP65	8	640	4000	пластик	белый	140×37	40
ТОК-R1/D-12-4K-WIN-IP65	12	960	4000	пластик	белый	155×37	40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение 220-240 В
- Частота 50 Гц
- Угол светового пучка 120°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Использовать в диапазоне температур от -30°C до +40°C

