

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)**

# **СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ TOKOV ELECTRIC СЕРИИ ДСП А01Т3**

### **1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1.1. Светильники светодиодные серии ДСП А01Т3 предназначен для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок и т.п.
- 1.2. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~176-260В/50-60 Гц. Светильник соответствует классу защиты II от поражения электрическим током, ударопрочность IK08, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, нижняя пороговая рабочая температура -20°C, верхняя +40°C.
- 1.3. Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.

### **2. ПРЕИМУЩЕСТВА**

- 2.1. Светильник имеет мгновенное включение.
- 2.2. Светильник экономичен в эксплуатации.
- 2.3. Светильник имеет высокую цветопередачу.

### **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект изделия входят:

1. Светильник светодиодный
2. Комплект для крепления
3. Упаковочная коробка
4. Руководство по эксплуатации

### **4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

- 4.1. Размер изделия: 1190\*40\*30 мм.

## 5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

| Электротехнические характеристики |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Потребляемая мощность             | 36 Вт     |
| Световой поток                    | 3600      |
| Индекс цветопередачи              | Ra>80     |
| Цветовая температура, К           | 4000/6500 |
| Диапазон входного напряжения      | 176-265В  |
| Частота                           | 50 Гц     |
| Коэффициент мощности cos          | >0,5      |
| Коэффициент пульсации             | <5%       |

| Технические характеристики        |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Угол рассеяния                    | 120°         |
| Тип светодиодов                   | SMD          |
| Материал корпуса                  | пластик      |
| Цвет корпуса                      | белый        |
| Материал рассеивателя             | поликарбонат |
| Температурный режим работы, мин.  | +1°C         |
| Температурный режим работы, макс. | +40°C        |
| Степень защиты                    | IP65         |
| Срок службы                       | 30 000 часов |
| Гарантия                          | 2 года       |

\* Цветовая температура свечения светильника может отличаться от номинальной +/- 200К

### **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.**



## **6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 6.1. Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2. Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3. Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов.
- 6.4. Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.
- 6.5. Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.

## **7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ, УСТАНОВКА, ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 7.1. Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2. Закрепить скобу на монтажную поверхность саморезом.
- 7.3. Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4. Закрепить Изделие в скобы до щелчка.
- 7.5. В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6. Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
- 7.7. Светильник не диммируется.
- 7.8. Светильник не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Не допустима работа Изделия в помещениях с недостаточной вентиляцией.
- 7.9. При подключении Изделия необходимо обеспечить защиту электрического соединения от попадания влаги посредством влагозащищенных клемм или клеммных коробок с IP 65.

## **8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- 8.1. Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 8.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 8.3. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.



## 9. УТИЛИЗАЦИЯ

9.1. Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.

## 10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Changzhou Chanel Lighting Co., LTD, Address: No.72, Zhuguang Road, Luoyang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, China. Чанчжоу Чэнел Лайтин Ко. ЛТД, Адрес: КНР, провинция Цзянсу, город Чанчжоу, городской округ Лоян, улица Чжугуан, дом 72.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 143001, Московская область, Г.О. Одинцовский, Р.П. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, ком. 175. [www.tokov.pro](http://www.tokov.pro)

## 11. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:

Дата изготовления нанесена на корпус изделия.

## 12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки лампы, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя лампы осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

| Модель<br>светильника | Дата<br>изготовления | Дата<br>продажи | Штамп магазина |
|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
|                       |                      |                 |                |

