



СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ TKE-DV02

Светодиодная панель серии TKE-DV02 применяется для освещения офисно-административных помещений. Тип установки накладной или встраиваемый в потолок типа армстронг. Данная серия отличается высотой корпуса 15мм и экономичной упаковкой 10 шт/кор.

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
TKE-DV02 36-4K-SO	2088875	595×595×15	36	3200	4000	Опал
TKE-DV02 36-4K-SP	2088876	595×595×15	36	3600	4000	Призма
TKE-DV02 36-6.5K-SO	2088877	595×595×15	36	3200	6500	Опал
TKE-DV02 36-6.5K-SP	2088878	595×595×15	36	3600	6500	Призма

- Отсутствие пульсации
 - Отсутсвие радиопомех и гармоник тока
 - Быстрый монтаж
 - Два типа рассеивателя: опал и призма
 - Толщина панели 15 ММ
 - Степень защиты IP40
- Рабочее напряжение 185-265В
 - Коэффициент мощности: >0,9
 - Индекс цветопередачи >80
 - Рабочая температура: -20 °С...+40 °С
 - Срок службы 30 000 ч
 - Гарантия 3 года

