



ДВУХЖИЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 150 Вт/м
- Двухжильный
- В плиточный клей, в наливной пол
- Паркетная доска, ламинат, ковролин, плитка, линолеум
- Коридор, кухня, санузел, жилая комната
- Установочный провод в комплекте
- Простой монтаж
- Полноценное экранирование токоведущих жил
- Равномерный и быстрый прогрев поверхности
- Срок службы 25 лет
- Тепло, уют и комфорт в вашем доме



Артикул мата	Мощность, Вт	Площадь покрытия, м²	Рабочий ток, А	Сопротивление, Ом
ТКЕ-MAT150-75-0.5	75	0,5	0,34	613,07-709,87
ТКЕ-MAT150-112-0.75	112,5	0,75	0,51	408,71-473,24
ТКЕ-MAT150-150-1	150	1	0,68	306,53-354,93
ТКЕ-MAT150-187-1.25	187,5	1,25	0,85	245,23-283,95
ТКЕ-MAT150-225-1.5	225	1,5	1,0	204,36-236,62
ТКЕ-MAT150-300-2	300	2	1,36	153,27-177,47
ТКЕ-MAT150-375-2.5	375	2,5	1,70	122,61-141,97
ТКЕ-MAT150-450-3	450	3	2,05	102,18-118,31
ТКЕ-MAT150-600-4	600	4	2,73	76,63-88,73
ТКЕ-MAT150-750-5	750	5	3,41	61,31-70,99
ТКЕ-MAT150-900-6	900	6	4,09	51,09-59,16
ТКЕ-MAT150-1050-7	1050	7	4,77	43,79-50,70
ТКЕ-MAT150-1200-8	1200	8	5,45	38,32-44,37
ТКЕ-MAT150-1350-9	1350	9	6,14	34,06-39,44
ТКЕ-MAT150-1500-10	1500	10	6,8	30,65-35,49
ТКЕ-MAT150-1800-12	1800	12	8,18	25,54-29,58
ТКЕ-MAT150-1800-14	2100	14	9,55	21,90-25,35

