

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение и область применения

Светильник переносной ручной торговой марки TOKOV ELECTRIC предназначен для временного местного освещения рабочей зоны при проведении работ в условиях удаленности от источника света и рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением 220В, 50Гц при температуре воздуха -60°C ... +40°C и относительной влажности не более 80%.

2. Основные технические параметры

- Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
- Тип лампы: 60/А/Е27 (в комплекте отсутствует)
- Мощность: 60 Вт (макс.)
- Материал корпуса: пластик
- Материал плафона: металл
- Длина провода: 5 м
- Размеры: 35 x 9,5 x 8,5 см
- Степень защиты: IP20
- Класс электрозащиты: Класс II
- Сечение проводников: 2x0,75 мм²

3. Комплектность

- Светильник - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Введение в эксплуатацию

- Извлечь светильник из упаковки;
- Снять рассеиватель;
- Ввернуть до упора в патрон лампу накаливания мощностью не более 60 Вт и рабочим напряжением 230В;
- Установить рассеиватель. Петля должна полностью охватывать выступ отражателя;
- Подключить светильник к сети, перевести выключатель в рабочее положение;
- Светильник готов к эксплуатации.

5. Возможные неисправности и пути устранения

При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

6. Указания по эксплуатации

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

7. Условия хранения, перевозки и утилизации

Хранить в сухом прохладном месте. Транспортирование осуществляется любым видом крытого транспорта при температуре -40°C до +50°C. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

8. Срок службы и гарантия

Гарантия 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

9. Сведения о соответствии требованиям

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004.

10. Сведения о маркировке

Изделие промаркировано единым знаком обращения ЕАС.

11. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ

Уполномоченная организация / импортер: ООО «ЛАКИЛАЙТ»

ООО "Лакилайт", 143001, Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское, ул. Западная, строение 180, комната 175 (часть).

<https://tokov.pro/>

Произведено по заказу и под контролем ООО «ЛАКИЛАЙТ»

HANGZHOU BOSSEN TECHNOLOGY CO.,LTD. Адрес производства: Китай, Офис 1273-2, 12 этаж, Тяньда дом 1, 180-я улица Гэньшань, район Шанчэн, город Ханчжоу, провинция Чжэцзян.

