TOKOV ELECTRIC

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ







МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4500 А

1...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/3/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

4,5 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

B, C, D
ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ

Выключатели автоматические PZ45 серии PRIZMA являются электромеханическими защитно-коммутационными аппаратами и применяются для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий до 4500 А, а также для оперативных включений и отключений в электрических сетях переменного тока. Автоматические выключатели серии PRIZMA изготавливаются и тестируются в соответствии с ГОСТ IEC 60898-1.

- Доводчик взводного механизма позволяет коммутировать контакты мгновенно, независимо от скорости взведения рычага автоматического выключателя
- Дугогасительная камера состоит из 13 пластин толщиной 0,7 мм
- Защитные шторки на контактах
- Наличие маркировочного окна с прозрачной крышкой
- Индикатор физического положения контактов
- Напайка с серебряным покрытием
- Подключение вилочной шины сверху

ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4,5 кА



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ45-MCBI-1-1-B	2115255	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-2-B	2115256	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-3-B	2115257	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-4-B	2115258	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-6-B	2115259	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-10-B	2115260	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-16-B	2115261	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-20-B	2115262	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-25-B	2115263	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-32-B	2115264	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-40-B	2115265	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-50-B	2115266	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-63-B	2115267	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ45-MCBI-1-1-C	1848319	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-2-C	1848320	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-3-C	1848321	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-4-C	1848322	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-6-C	1848323	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-10-C	1848324	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-16-C	1848325	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-20-C	1848326	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-25-C	1848327	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-32-C	1848328	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-40-C	1848329	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-50-C	1848330	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-63-C	1848331	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ45-MCBI-1-1-D	2115297	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-2-D	2115298	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-3-D	2115299	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-4-D	2115300	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-6-D	2115301	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-10-D	2115302	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-16-D	2115303	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-20-D	2115304	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-25-D	2115305	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-32-D	2115306	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-40-D	2115307	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-50-D	2115308	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-63-D	2115309	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4,5 кА

2 полюса



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ45-MCBI-2-1-B	2124276	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-2-B	2115268	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-3-B	2124277	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-4-B	2115269	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-6-B	2115270	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-10-B	2115271	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-16-B	2115272	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-20-B	2115273	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-25-B	2115274	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-32-B	2115275	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ45-MCBI-2-40-B	2115276	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-50-B	2115277	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-63-B	2115278	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ45-MCBI-2-1-C	2124284	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-2-C	1848332	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-3-C	2124285	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-4-C	1848333	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-6-C	1848334	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-10-C	1848335	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-16-C	1848336	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-20-C	1848337	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-25-C	1848338	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-32-C	1848339	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-40-C	1848340	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-50-C	1848341	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-63-C	1848342	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ45-MCBI-2-1-D	2124292	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-2-D	2115310	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-3-D	2124293	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-4-D	2115311	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-6-D	2115312	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-10-D	2115313	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-16-D	2115314	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-20-D	2115315	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-25-D	2115316	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-32-D	2115317	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-40-D	2115318	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-50-D	2115319	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-63-D	2115320	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4,5 кА



3 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ45-MCBI-3-1-B	2124278	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-2-B	2115279	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-3-B	2124279	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-4-B	2115280	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-6-B	2115281	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-10-B	2115282	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-16-B	2115283	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-20-B	2115284	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-25-B	2115285	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-32-B	2115286	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-40-B	2115287	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-50-B	2115288	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-63-B	2115289	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ45-MCBI-3-1-C	2124286	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-2-C	1848343	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-3-C	2124287	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-4-C	1848344	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-6-C	1848345	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-10-C	1848346	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-16-C	1848347	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-20-C	1848348	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-25-C	1848349	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-32-C	1848350	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-40-C	1848351	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-50-C	1848352	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-63-C	1848353	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ45-MCBI-3-1-D	2124294	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-2-D	2115321	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ45-MCBI-3-3-D	2124295	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-4-D	2115322	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-6-D	2115323	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-10-D	2115324	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-16-D	2115325	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-20-D	2115326	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-25-D	2115327	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-32-D	2115328	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-40-D	2115329	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-50-D	2115330	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-63-D	2115331	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4,5 кА



4 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ45-MCBI-4-2-B	2124280	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-4-B	2124281	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-6-B	2124282	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-10-B	2124283	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-16-B	2115290	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-20-B	2115291	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-25-B	2115292	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-32-B	2115293	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-40-B	2115294	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-50-B	2115295	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-63-B	2115296	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ45-MCBI-4-2-C	2124288	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-4-C	2124289	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-6-C	2124290	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ45-MCBI-4-10-C	2124291	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-16-C	1848354	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-20-C	1848355	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-25-C	1848356	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-32-C	1848357	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-40-C	1848358	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-50-C	1848359	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-63-C	1848360	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ45-MCBI-4-2-D	2124296	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-4-D	2124297	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-6-D	2124298	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-10-D	2124299	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-16-D	2115332	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-20-D	2115333	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-25-D	2115334	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-32-D	2115335	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-40-D	2115336	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-50-D	2115337	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-63-D	2115338	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 6000 А

1...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/3/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

B, C, D
ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ

Выключатели автоматические PZ60 серии PRIZMA являются электромеханическими защитно-коммутационными аппаратами и применяются для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий до 6000 А, а также для оперативных включений и отключений в электрических сетях переменного тока. Автоматические выключатели серии PRIZMA изготавливаются и тестируются в соответствии с ГОСТ IEC 60898-1.

- Доводчик взводного механизма позволяет коммутировать контакты мгновенно
- Дугогасительная камера состоит из 13 пластин толщиной 0,8 мм
- Наличие маркировочного окна с прозрачной крышкой
- Защитные шторки на контактах
- Дополнительная металлическая защита от прогорания корпуса
- Напайка из серебросодержащего сплава
- Подключение вилочной шины сверху и снизу

ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 6,0 кА



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-1-1-B	2115159	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-2-B	2115160	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-3-B	2115161	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-4-B	2115162	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-6-B	2115163	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-B	2115164	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-B	2115165	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-B	2115166	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-B	2115167	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-B	2115168	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-B	2115169	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-B	2115170	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-B	2115171	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-1-1-C	1848361	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-2-C	1848362	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-3-C	1848363	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-4-C	1848364	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-6-C	1848365	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-C	1848366	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-C	1848367	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-C	1848368	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-C	1848369	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-C	1848370	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-C	1848371	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-C	1848372	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-C	1848373	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-1-1-D	2115209	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-2-D	2115210	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MCBI-1-3-D	2115211	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-4-D	2115212	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-6-D	2115213	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-D	2115214	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-D	2115215	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-D	2115216	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-D	2115217	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-D	2115218	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-D	2115219	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-D	2115220	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-D	2115221	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 6,0 кА

2 полюса



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-2-1-B	2115172	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-2-B	2115173	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-3-B	2115174	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-4-B	2115175	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-6-B	2115176	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-B	2115177	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-B	2115178	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-B	2115179	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-B	2115180	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-B	2115181	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-B	2115182	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-B	2115183	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-B	2115184	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-2-1-C	2115205	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-2-C	1848374	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-3-C	2115206	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-4-C	1848375	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-6-C	1848376	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-C	1848377	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-C	1848378	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-C	1848379	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-C	1848380	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-C	1848381	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-C	1848382	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-C	1848383	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-C	1848384	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-2-1-D	2115222	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-2-D	2115223	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-3-D	2115224	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-4-D	2115225	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-6-D	2115226	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-D	2115227	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-D	2115228	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-D	2115229	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-D	2115230	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-D	2115231	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-D	2115232	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-D	2115233	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-D	2115234	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 6,0 кА



3 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-3-1-B	2124264	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-2-B	2115185	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-3-B	2124265	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-4-B	2115186	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-6-B	2115187	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-10-B	2115188	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-16-B	2115189	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-20-B	2115190	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-25-B	2115191	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-32-B	2115192	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-40-B	2115193	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-50-B	2115194	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-63-B	2115195	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-3-1-C	2124268	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-2-C	1848385	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-3-C	2124269	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-4-C	1848386	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-6-C	1848387	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-10-C	1848388	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-16-C	1848389	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-20-C	1848390	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-25-C	1848391	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-32-C	1848392	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-40-C	1848393	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-50-C	1848394	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-63-C	1848395	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-3-1-D	2124272	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-2-D	2115235	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номиналь-ный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MCBI-3-3-D	2124273	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-4-D	2115236	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-6-D	2115237	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-10-D	2115238	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-16-D	2115239	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-20-D	2115240	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-25-D	2115241	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-32-D	2115242	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-40-D	2115243	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-50-D	2115244	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-63-D	2115245	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 6,0 кА



4 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номиналь-ный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-4-2-B	2124266	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-4-B	2124267	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-6-B	2115196	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-10-B	2115197	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-16-B	2115198	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-20-B	2115199	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-25-B	2115200	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-32-B	2115201	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-40-B	2115202	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-50-B	2115203	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-63-B	2115204	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-4-2-C	2124270	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-4-C	2124271	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-6-C	2115207	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MCBI-4-10-C	2115208	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-16-C	1848396	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-20-C	1848397	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-25-C	1848398	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-32-C	1848399	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-40-C	1848400	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-50-C	1848401	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-63-C	1848402	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-4-2-D	2124274	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-4-D	2124275	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-6-D	2115246	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-10-D	2115247	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-16-D	2115248	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-20-D	2115249	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-25-D	2115250	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-32-D	2115251	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-40-D	2115252	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-50-D	2115253	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-63-D	2115254	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10 000 А

1...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/3/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

10,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

B, C, D
ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ

Выключатели автоматические PZ100 серии PRIZMA являются электромеханическими защитно-коммутационными аппаратами и применяются для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий до 10 000 А, а также для оперативных включений и отключений в электрических сетях переменного тока. Автоматические выключатели серии PRIZMA изготавливаются и тестируются в соответствии с ГОСТ IEC 60898-1.

- Доводчик взводного механизма позволяет коммутировать контакты мгновенно, независимо от скорости взведения рычага автоматического выключателя
- Дугогасительная камера состоит из 13 пластин толщиной 0,8 мм
- Защитные шторки на контактах
- Наличие маркировочного окна с прозрачной крышкой
- Дополнительная металлическая защита от прогорания корпуса
- Напайки из серебросодержащего сплава
- Подключение вилочной шины сверху и снизу

ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10,0 кА



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ100-MCBI-1-1-B	2115009	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-2-B	2115010	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-3-B	2115011	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-4-B	2115012	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-6-B	2115013	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-10-B	2115014	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-16-B	2115015	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-20-B	2115016	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-25-B	2115017	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-32-B	2115018	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-40-B	2115019	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-50-B	2115020	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-63-B	2115021	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ100-MCBI-1-1-C	2115059	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-2-C	2115060	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-3-C	2115061	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-4-C	2115062	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-6-C	2115063	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-10-C	2115064	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-16-C	2115065	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-20-C	2115066	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-25-C	2115067	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-32-C	2115068	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-40-C	2115069	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-50-C	2115070	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-63-C	2115071	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ100-MCBI-1-1-D	2115109	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-2-D	2115110	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-3-D	2115111	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-4-D	2115112	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-6-D	2115113	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-10-D	2115114	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-16-D	2115115	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-20-D	2115116	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ100-MCBI-1-25-D	2115117	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-32-D	2115118	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-40-D	2115119	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-50-D	2115120	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-63-D	2115121	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10,0 кА



2 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ100-MCBI-2-1-B	2115022	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-2-B	2115023	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-3-B	2115024	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-4-B	2115025	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-6-B	2115026	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-10-B	2115027	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-16-B	2115028	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-20-B	2115029	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-25-B	2115030	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-32-B	2115031	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-40-B	2115032	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-50-B	2115033	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-63-B	2115034	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ100-MCBI-2-1-C	2115072	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-2-C	2115073	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-3-C	2115074	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-4-C	2115075	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-6-C	2115076	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-10-C	2115077	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-16-C	2115078	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-20-C	2115079	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номиналь-ный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ100-MCBI-2-25-C	2115080	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-32-C	2115081	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-40-C	2115082	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-50-C	2115083	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-63-C	2115084	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ100-MCBI-2-1-D	2115122	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-2-D	2115123	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-3-D	2115124	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-4-D	2115125	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-6-D	2115126	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-10-D	2115127	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-16-D	2115128	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-20-D	2115129	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-25-D	2115130	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-32-D	2115131	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-40-D	2115132	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-50-D	2115133	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-63-D	2115134	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10,0 кА



3 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ100-MCBI-3-1-B	2115035	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-2-B	2115036	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-3-B	2115037	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-4-B	2115038	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-6-B	2115039	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-10-B	2115040	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-16-B	2115041	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ100-MCBI-3-20-B	2115042	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-25-B	2115043	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-32-B	2115044	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-40-B	2115045	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-50-B	2115046	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-63-B	2115047	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ100-MCBI-3-1-C	2115085	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-2-C	2115086	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-3-C	2115087	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-4-C	2115088	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-6-C	2115089	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-10-C	2115090	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-16-C	2115091	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-20-C	2115092	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-25-C	2115093	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-32-C	2115094	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-40-C	2115095	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-50-C	2115096	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-63-C	2115097	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ100-MCBI-3-1-D	2115135	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-2-D	2115136	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-3-D	2115137	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-4-D	2115138	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-6-D	2115139	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-10-D	2115140	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-16-D	2115141	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-20-D	2115142	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-25-D	2115143	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-32-D	2115144	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-40-D	2115145	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-50-D	2115146	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-63-D	2115147	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10,0 кА



4 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ100-MCBI-4-2-B	2115048	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-4-B	2115049	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-6-B	2115050	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-10-B	2115051	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-16-B	2115052	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-20-B	2115053	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-25-B	2115054	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-32-B	2115055	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-40-B	2115056	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-50-B	2115057	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-63-B	2115058	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ100-MCBI-4-2-C	2115098	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-4-C	2115099	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-6-C	2115100	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-10-C	2115101	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-16-C	2115102	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-20-C	2115103	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-25-C	2115104	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-32-C	2115105	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-40-C	2115106	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-50-C	2115107	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-63-C	2115108	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ100-MCBI-4-2-D	2115148	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-4-D	2115149	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ100-MCBI-4-6-D	2115150	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-10-D	2115151	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-16-D	2115152	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-20-D	2115153	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-25-D	2115154	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-32-D	2115155	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-40-D	2115156	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-50-D	2115157	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-63-D	2115158	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

B, C
ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ

Выключатели автоматические PZ60 DC серии PRIZMA являются электромеханическими защитно-коммутационными аппаратами и применяются для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий, а также для оперативных включений и отключений в электрических сетях постоянного тока с напряжением до 1000 В. Автоматические выключатели серии PRIZMA изготавливаются и тестируются в соответствии с ГОСТ IEC 60898-2.

- Доводчик взводного механизма позволяет коммутировать контакты мгновенно, независимо от скорости взведения рычага автоматического выключателя
- Защитные шторки на контактах
- Наличие маркировочного окна с прозрачной крышкой
- Постоянный магнит под дугоотводящей пластиной для более быстрого затягивания дуги в камеру гашения
- Индикатор физического положения контактов
- Напайка из углеродистого серебра
- Рекомендуемая схема подключения нанесена на корпус

ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-1-1-DC-B	2114946	18×85×75	1	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-2-DC-B	2114947	18×85×75	2	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-3-DC-B	2114948	18×85×75	3	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-4-DC-B	2114949	18×85×75	4	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-6-DC-B	2114950	18×85×75	6	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-DC-B	2114951	18×85×75	10	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-DC-B	2114952	18×85×75	16	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-DC-B	2114953	18×85×75	20	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-DC-B	2114954	18×85×75	25	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-DC-B	2114955	18×85×75	32	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-DC-B	2114956	18×85×75	40	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-DC-B	2114957	18×85×75	50	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-DC-B	2114958	18×85×75	63	1	250 В DC	3	1
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-1-1-DC-C	2114972	18×85×75	1	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-2-DC-C	2114973	18×85×75	2	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-3-DC-C	2114974	18×85×75	3	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-4-DC-C	2114975	18×85×75	4	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-6-DC-C	2114976	18×85×75	6	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-DC-C	2114977	18×85×75	10	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-DC-C	2114978	18×85×75	16	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-DC-C	2114979	18×85×75	20	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-DC-C	2114980	18×85×75	25	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-DC-C	2114981	18×85×75	32	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-DC-C	2114982	18×85×75	40	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-DC-C	2114983	18×85×75	50	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-DC-C	2114984	18×85×75	63	1	250 В DC	3	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА



2 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-2-1-DC-B	2114959	36×85×75	1	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-2-DC-B	2114960	36×85×75	2	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-3-DC-B	2114961	36×85×75	3	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-4-DC-B	2114962	36×85×75	4	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-6-DC-B	2114963	36×85×75	6	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-DC-B	2114964	36×85×75	10	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-DC-B	2114965	36×85×75	16	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-DC-B	2114966	36×85×75	20	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-DC-B	2114967	36×85×75	25	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-DC-B	2114968	36×85×75	32	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-DC-B	2114969	36×85×75	40	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-DC-B	2114970	36×85×75	50	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-DC-B	2114971	36×85×75	63	2	400 В DC	3	2
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-2-1-DC-C	2114985	36×85×75	1	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-2-DC-C	2114986	36×85×75	2	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-3-DC-C	2114987	36×85×75	3	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-4-DC-C	2114988	36×85×75	4	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-6-DC-C	2114989	36×85×75	6	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-DC-C	2114990	36×85×75	10	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-DC-C	2114991	36×85×75	16	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-DC-C	2114992	36×85×75	20	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-DC-C	2114993	36×85×75	25	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-DC-C	2114994	36×85×75	32	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-DC-C	2114995	36×85×75	40	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-DC-C	2114996	36×85×75	50	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-DC-C	2114997	36×85×75	63	2	400 В DC	3	2

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА



4 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MCBI-4-2-DC-C	2114998	72×85×75	2	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-4-DC-C	2114999	72×85×75	4	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-6-DC-C	2115000	72×85×75	6	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-10-DC-C	2115001	72×85×75	10	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-16-DC-C	2115002	72×85×75	16	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-20-DC-C	2115003	72×85×75	20	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-25-DC-C	2115004	72×85×75	25	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-32-DC-C	2115005	72×85×75	32	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-40-DC-C	2115006	72×85×75	40	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-50-DC-C	2115007	72×85×75	50	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-63-DC-C	2115008	72×85×75	63	4	1000 В DC	3	4





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

БЕЗ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ

6...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/3
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

C, D
ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ

Выключатели автоматические PZ60 MA серии PRIZMA являются электромеханическими защитно-коммутационными аппаратами, которые применяются для защиты от коротких замыканий и отличаются отсутствием теплового расцепителя. Автоматические выключатели данного типа предназначены для работы в сетях пожаротушения, системах автоматизации. Автоматические выключатели серии PRIZMA изготавливаются и тестируются в соответствии с ГОСТ IEC 60898-1.

- Доводчик взводного механизма позволяет коммутировать контакты мгновенно
- Дугогасительная камера состоит из 13 пластин толщиной 0,8 мм
- Защитные шторки на контактах
- Наличие маркировочного окна
- Индикатор физического положения контактов
- Напайка из серебросодержащего сплава
- Подключение вилочной шины сверху и снизу

ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-1-6-MA-C	2114892	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-MA-C	2114893	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-MA-C	2114894	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-MA-C	2114895	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-MA-C	2114896	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-MA-C	2114897	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-MA-C	2114898	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-MA-C	2114899	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-MA-C	2114900	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-1-6-MA-D	2114919	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-MA-D	2114920	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-MA-D	2114921	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-MA-D	2114922	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-MA-D	2114923	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-MA-D	2114924	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-MA-D	2114925	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-MA-D	2114926	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-MA-D	2114927	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ



2 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-2-6-MA-C	2114901	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-MA-C	2114902	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-MA-C	2114903	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-MA-C	2114904	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-MA-C	2114905	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-MA-C	2114906	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-MA-C	2114907	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-MA-C	2114908	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-MA-C	2114909	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-2-6-MA-D	2114928	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-MA-D	2114929	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-MA-D	2114930	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-MA-D	2114931	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-MA-D	2114932	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-MA-D	2114933	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-MA-D	2114934	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-MA-D	2114935	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-MA-D	2114936	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

ТРЕХХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ



3 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-3-6-MA-C	2114910	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-10-MA-C	2114911	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-16-MA-C	2114912	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-20-MA-C	2114913	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-25-MA-C	2114914	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-32-MA-C	2114915	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-40-MA-C	2114916	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-50-MA-C	2114917	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-63-MA-C	2114918	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-3-6-MA-D	2114937	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-10-MA-D	2114938	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-16-MA-D	2114939	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-20-MA-D	2114940	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-25-MA-D	2114941	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-32-MA-D	2114942	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-40-MA-D	2114943	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-50-MA-D	2114944	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-63-MA-D	2114945	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ)

6...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

10–300 мА
ТОК УТЕЧКИ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

AC/A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Автоматические выключатели дифференциального тока PZ60 серии PRIZMA совмещают три функции в одном устройстве и предназначены для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий, а также для защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым токопроводящим элементам. Автоматические выключатели дифференциального тока серии PRIZMA соответствуют ГОСТ IEC 61009-1.

- Срабатывание по переменному току утечки (тип AC)
- Срабатывание по пульсирующему току (тип A)
- Подключение вилочной шины с двух сторон
- Наличие маркировочного окна с прозрачной крышкой
- Индикатор физического положения контактов
- Дугогасительная камера состоит из 13 пластин толщиной 0,8 мм
- Напайка из серебросодержащего сплава
- Защитные шторки на контактах
- Характеристика срабатывания B, C

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП АС

1P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

AC
ТИП ТОКА УТЕЧКИ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-RCBO-2-6-10-AC	2114777	36×85×75	6	1P+N	10	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10-10-AC	2114778	36×85×75	10	1P+N	10	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16-10-AC	1848427	36×85×75	16	1P+N	10	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-6-30-AC	1848428	36×85×75	6	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10-30-AC	1848429	36×85×75	10	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16-30-AC	1848430	36×85×75	16	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20-30-AC	1848431	36×85×75	20	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25-30-AC	1848432	36×85×75	25	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32-30-AC	1848433	36×85×75	32	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40-30-AC	1848434	36×85×75	40	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50-30-AC	1848435	36×85×75	50	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63-30-AC	1848436	36×85×75	63	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16-100-AC	2114779	36×85×75	16	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20-100-AC	2114780	36×85×75	20	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25-100-AC	1848437	36×85×75	25	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32-100-AC	1848438	36×85×75	32	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40-100-AC	1848439	36×85×75	40	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50-100-AC	1848440	36×85×75	50	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63-100-AC	1848441	36×85×75	63	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16-300-AC	2115339	36×85×75	16	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20-300-AC	2115340	36×85×75	20	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25-300-AC	2115341	36×85×75	25	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32-300-AC	2115342	36×85×75	32	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40-300-AC	2115343	36×85×75	40	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50-300-AC	1848442	36×85×75	50	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63-300-AC	1848443	36×85×75	63	1P+N	300	AC	Электронный

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП AC



3P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

AC
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-RCBO-4-16-30-AC	1848444	72×85×75	16	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-20-30-AC	1848445	72×85×75	20	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25-30-AC	1848446	72×85×75	25	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32-30-AC	1848447	72×85×75	32	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40-30-AC	1848448	72×85×75	40	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50-30-AC	1848449	72×85×75	50	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63-30-AC	1848450	72×85×75	63	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25-100-AC	2114781	72×85×75	25	3P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32-100-AC	2114782	72×85×75	32	3P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40-100-AC	2114783	72×85×75	40	3P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50-100-AC	2114784	72×85×75	50	3P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63-100-AC	2114785	72×85×75	63	3P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25-300-AC	2114786	72×85×75	25	3P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32-300-AC	2114787	72×85×75	32	3P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40-300-AC	2114788	72×85×75	40	3P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50-300-AC	2114789	72×85×75	50	3P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63-300-AC	2114790	72×85×75	63	3P+N	300	AC	Электронный

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП А

1P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания С							
TKE-PZ60-RCBO-2-6C-10-A	2114791	36×85×75	6	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10C-10-A	2114792	36×85×75	10	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16C-10-A	2114793	36×85×75	16	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-6C-30-A	2114794	36×85×75	6	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10C-30-A	2114795	36×85×75	10	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16C-30-A	2114796	36×85×75	16	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20C-30-A	2114797	36×85×75	20	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25C-30-A	2114798	36×85×75	25	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32C-30-A	2114799	36×85×75	32	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40C-30-A	2114800	36×85×75	40	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50C-30-A	2114801	36×85×75	50	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63C-30-A	2114802	36×85×75	63	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16C-100-A	2114803	36×85×75	16	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20C-100-A	2114804	36×85×75	20	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25C-100-A	2114805	36×85×75	25	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32C-100-A	2114806	36×85×75	32	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40C-100-A	2114807	36×85×75	40	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50C-100-A	2114808	36×85×75	50	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63C-100-A	2114809	36×85×75	63	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16C-300-A	2114810	36×85×75	16	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20C-300-A	2114811	36×85×75	20	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25C-300-A	2114812	36×85×75	25	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32C-300-A	2114813	36×85×75	32	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40C-300-A	2114814	36×85×75	40	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50C-300-A	2114815	36×85×75	50	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63C-300-A	2114816	36×85×75	63	1P+N	300	A	Электронный

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-RCBO-2-6B-10-A	2114834	36×85×75	6	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10B-10-A	2114835	36×85×75	10	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16B-10-A	2114836	36×85×75	16	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-6B-30-A	2114837	36×85×75	6	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10B-30-A	2114838	36×85×75	10	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16B-30-A	2114839	36×85×75	16	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20B-30-A	2114840	36×85×75	20	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25B-30-A	2114841	36×85×75	25	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32B-30-A	2114842	36×85×75	32	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40B-30-A	2114843	36×85×75	40	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50B-30-A	2114844	36×85×75	50	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63B-30-A	2114845	36×85×75	63	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16B-100-A	2114846	36×85×75	16	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20B-100-A	2114847	36×85×75	20	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25B-100-A	2114848	36×85×75	25	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32B-100-A	2114849	36×85×75	32	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40B-100-A	2114850	36×85×75	40	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50B-100-A	2114851	36×85×75	50	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63B-100-A	2114852	36×85×75	63	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16B-300-A	2114853	36×85×75	16	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20B-300-A	2114854	36×85×75	20	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25B-300-A	2114855	36×85×75	25	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32B-300-A	2114856	36×85×75	32	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40B-300-A	2114857	36×85×75	40	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50B-300-A	2114858	36×85×75	50	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63B-300-A	2114859	36×85×75	63	1P+N	300	A	Электронный

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП А



3P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-RCBO-4-16C-30-A	2114817	72×85×75	16	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-20C-30-A	2114818	72×85×75	20	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25C-30-A	2114819	72×85×75	25	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32C-30-A	2114820	72×85×75	32	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40C-30-A	2114821	72×85×75	40	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50C-30-A	2114822	72×85×75	50	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63C-30-A	2114823	72×85×75	63	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25C-100-A	2114824	72×85×75	25	3P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32C-100-A	2114825	72×85×75	32	3P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40C-100-A	2114826	72×85×75	40	3P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50C-100-A	2114827	72×85×75	50	3P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63C-100-A	2114828	72×85×75	63	3P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25C-300-A	2114829	72×85×75	25	3P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32C-300-A	2114830	72×85×75	32	3P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40C-300-A	2114831	72×85×75	40	3P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50C-300-A	2114832	72×85×75	50	3P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63C-300-A	2114833	72×85×75	63	3P+N	300	A	Электронный





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ОДНОМОДУЛЬНЫЙ

6...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

10–300 мА
ТОК УТЕЧКИ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

AC/A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Автоматические выключатели дифференциального тока на одно модульное расстояние PZ60 серии PRIZMA отличаются сверхкомпактным корпусом, совмещая несколько функций в одном устройстве: защита от токов перегрузки и коротких замыканий, защита людей от поражения электрическим током, предотвращение возгораний и пожаров. Автоматические выключатели дифференциального тока серии PRIZMA соответствуют ГОСТ IEC 61009-1.

- Срабатывание по переменному току утечки (тип AC)
- Срабатывание по пульсирующему току (тип A)
- Наличие кнопки «тест» на лицевой панели устройства
- Напайка из серебросодержащего сплава
- Защитные шторки на контактах
- Индикатор физического положения контактов
- Две дугогасительные камеры по 11 пластин в каждой
- Двойная изоляция от прогорания каждого полюса устройства
- Характеристика срабатывания B, C

КОМПАКТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП А



1P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-RCBO-1-6-30-A	2066900	18×85×75	6	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-10-30-A	2066901	18×85×75	10	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-16-30-A	2066902	18×85×75	16	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-20-30-A	2066903	18×85×75	20	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-25-30-A	2066904	18×85×75	25	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-32-30-A	2066905	18×85×75	32	1P+N	30	A	Электронный
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-RCBO-1-6-30-A-B	2114765	18×85×75	6	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-10-30-A-B	2114766	18×85×75	10	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-16-30-A-B	2114767	18×85×75	16	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-20-30-A-B	2114768	18×85×75	20	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-25-30-A-B	2114769	18×85×75	25	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-32-30-A-B	2114770	18×85×75	32	1P+N	30	A	Электронный

КОМПАКТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП АС



1P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

AC
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания С							
TKE-PZ60-RCBO-1-6-30-AC	2066906	18×85×75	6	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-10-30-AC	2066907	18×85×75	10	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-16-30-AC	2066908	18×85×75	16	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-20-30-AC	2066909	18×85×75	20	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-25-30-AC	2066910	18×85×75	25	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-32-30-AC	2066911	18×85×75	32	1P+N	30	AC	Электронный





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)

16...100 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

10–300 мА
ТОК УТЕЧКИ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

AC/A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Устройства защитного отключения (УЗО) PZ60 серии PRIZMA применяются в электрических цепях переменного тока и предназначены для защиты людей от поражения электрическим током, предотвращения возгораний и пожаров, а также для защиты электрооборудования при повреждении изоляции. Устройства защитного отключения серии PRIZMA соответствуют ГОСТ IEC 61008-1.

- Блок защиты по току утечки электромеханического типа
- Срабатывание по переменному току утечки (тип AC)
- Срабатывание по пульсирующему току (тип A)
- Индикатор срабатывания по току утечки
- Защитные шторки на контактах
- Подключение вилочной шины с двух сторон
- Напайки из серебросодержащего сплава
- Возможность подключения нагрузки с любой стороны
- Селективные устройства

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО), ТИП АС

AC
ТИП ТОКА УТЕЧКИ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ60-RCDM-2-16-10-AC	1848403	36×85×75	16	2	10	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-10-AC	1848404	36×85×75	25	2	10	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-16-30-AC	1848405	36×85×75	16	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-30-AC	1848406	36×85×75	25	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-30-AC	1848407	36×85×75	32	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-30-AC	1848408	36×85×75	40	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-30-AC	1848409	36×85×75	50	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-30-AC	1848410	36×85×75	63	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-30-AC	2114679	36×85×75	80	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-100-30-AC	2114680	36×85×75	100	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-100-AC	2114681	36×85×75	25	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-100-AC	1848411	36×85×75	32	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-100-AC	1848412	36×85×75	40	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-100-AC	1848413	36×85×75	50	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-100-AC	1848414	36×85×75	63	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-100-AC	2114682	36×85×75	80	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-100-100-AC	2114683	36×85×75	100	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-300-AC	2114684	36×85×75	25	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-300-AC	2114685	36×85×75	32	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-300-AC	1848415	36×85×75	40	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-300-AC	1848416	36×85×75	50	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-300-AC	1848417	36×85×75	63	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-300-AC	2114686	36×85×75	80	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-100-300-AC	2114687	36×85×75	100	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-30-AC	1848418	72×85×75	25	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-30-AC	1848419	72×85×75	32	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-30-AC	1848420	72×85×75	40	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-50-30-AC	1848421	72×85×75	50	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-30-AC	1848422	72×85×75	63	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-30-AC	2114688	72×85×75	80	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-30-AC	2114689	72×85×75	100	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-100-AC	2114690	72×85×75	25	4	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-100-AC	2114691	72×85×75	32	4	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-100-AC	1848423	72×85×75	40	4	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-100-AC	1848424	72×85×75	63	4	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-100-AC	2114692	72×85×75	80	4	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-100-AC	2114693	72×85×75	100	4	100	AC	Электромеханический

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ60-RCDM-4-25-300-AC	2114694	72×85×75	25	4	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-300-AC	2114695	72×85×75	32	4	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-300-AC	1848425	72×85×75	40	4	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-300-AC	1848426	72×85×75	63	4	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-300-AC	2114696	72×85×75	80	4	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-300-AC	2114697	72×85×75	100	4	300	AC	Электромеханический

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО), ТИП А

AC
ТИП ТОКА УТЕЧКИ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ60-RCDM-2-16-10-A	2114698	36×85×75	16	2	10	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-10-A	2114699	36×85×75	25	2	10	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-16-30-A	2114700	36×85×75	16	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-30-A	2114701	36×85×75	25	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-30-A	2114702	36×85×75	32	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-30-A	2114703	36×85×75	40	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-30-A	2114704	36×85×75	50	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-30-A	2114705	36×85×75	63	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-30-A	2114706	36×85×75	80	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-100-30-A	2114707	36×85×75	100	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-100-A	2114708	36×85×75	25	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-100-A	2114709	36×85×75	32	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-100-A	2114710	36×85×75	40	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-100-A	2114711	36×85×75	50	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-100-A	2114712	36×85×75	63	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-100-A	2114713	36×85×75	80	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-100-100-A	2114714	36×85×75	100	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-300-A	2114715	36×85×75	25	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-300-A	2114716	36×85×75	32	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-300-A	2114717	36×85×75	40	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-300-A	2114718	36×85×75	50	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-300-A	2114719	36×85×75	63	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-300-A	2114720	36×85×75	80	2	300	A	Электромеханический

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ-RCDM-2-100-300-A	2114721	36×85×75	100	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-30-A	2114722	72×85×75	25	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-30-A	2114723	72×85×75	32	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-30-A	2114724	72×85×75	40	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-50-30-A	2114725	72×85×75	50	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-30-A	2114726	72×85×75	63	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-30-A	2114727	72×85×75	80	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-30-A	2114728	72×85×75	100	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-100-A	2114729	72×85×75	25	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-100-A	2114730	72×85×75	32	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-100-A	2114731	72×85×75	40	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-100-A	2114732	72×85×75	63	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-100-A	2114733	72×85×75	80	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-100-A	2114734	72×85×75	100	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-300-A	2114735	72×85×75	25	4	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-300-A	2114736	72×85×75	32	4	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-300-A	2114737	72×85×75	40	4	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-300-A	2114738	72×85×75	63	4	300	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-300-A	2114739	72×85×75	80	4	300	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-300-A	2114740	72×85×75	100	4	300	A	Электромеханический

СЕЛЕКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)



A-S
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ60-RCDM-2-25-100-S	2114741	36×85×75	25	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-100-S	2114742	36×85×75	32	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-100-S	2114743	36×85×75	40	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-100-S	2114744	36×85×75	50	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-100-S	2114745	36×85×75	63	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-2-80-100-S	2114746	36×85×75	80	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ-RCDM-2-100-100-S	2114747	36×85×75	100	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-300-S	2114748	36×85×75	25	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-300-S	2114749	36×85×75	32	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-300-S	2114750	36×85×75	40	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-300-S	2114751	36×85×75	50	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-300-S	2114752	36×85×75	63	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-2-80-300-S	2114753	36×85×75	80	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-2-100-300-S	2114754	36×85×75	100	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-100-S	2114755	72×85×75	25	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-100-S	2114756	72×85×75	32	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-100-S	2114757	72×85×75	40	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-100-S	2114758	72×85×75	63	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-4-80-100-S	2114759	72×85×75	80	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-4-100-100-S	2114760	72×85×75	100	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-300-S	2114761	72×85×75	25	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-300-S	2114762	72×85×75	32	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-300-S	2114761	72×85×75	40	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-300-S	2114762	72×85×75	63	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-4-80-300-S	2114763	72×85×75	80	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-4-100-300-S	2114764	72×85×75	100	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ (ВН)

16...100 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/3/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

1–50 мм²
СЕЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА

Выключатели нагрузки PZ60 серии PRIZMA являются механическими коммутационными аппаратами и применяются для оперативных включений и отключений в электрических цепях переменного тока. Выключатели предназначены для коммутации электрической цепи в нормальном режиме работы. Выключатели нагрузки серии PRIZMA соответствуют ГОСТ IEC 60947-3.

- Двойной разрыв контактов
- Прямое соединение контактной группы, рычага и индикатора
- Маркировочное окно
- Красный цвет рычага управления
- Индикатор положения контактов
- Напайки из серебросодержащего композита
- Медные контактные клеммы с электролитическим лужением

ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Параметры сети	Включающая способность, А	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MDSI-1-16	1848451	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-20	1848452	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-25	1848453	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-32	1848454	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-40	1848455	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-63	1848456	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-100	2114653	18×85×75	100	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ



2 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Параметры сети	Включающая способность, А	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MDSI-2-16	1848457	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-20	1848458	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-25	1848459	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-32	1848460	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-40	1848461	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-63	1848462	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-100	2114654	36×85×75	100	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ



3 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Параметры сети	Включающая способность, А	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MDSI-3-16	2114655	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-20	1848463	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-25	1848464	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-32	1848465	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-40	1848466	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-63	1848467	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-100	1848468	54×85×75	100	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3

ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ



4 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Параметры сети	Включающая способность, А	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MDSI-4-16	2114656	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-20	2114657	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-25	2114658	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-32	2114659	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-40	1848469	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-63	1848470	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-100	1848471	72×85×75	100	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ

16...100 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

2/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

24/230В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

AC-7a / AC-7b
КАТЕГОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Модульные контакторы серии PRIZMA используются для коммутации и управления осветительными, обогревательными и вентиляционными устройствами и иными потребителями электроэнергии. Модульные контакторы TOKOV Electric серии PRIZMA соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61095-2015.

- Мостиковые контакты – с двойным разрывом
- Механический индикатор положения контактов
- Высокопрочный негорючий пластик корпуса
- Контакты увеличенной площади
- Низкий уровень шума при работе
- Маркировочное окно
- Защитные шторки на контактах

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОТ 16 ДО 25 А



2 полюса

230 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток (AC-7a), А	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток (AC-7b), А
TKE-PZ-MC-1-16-230-11	2066881	18×85×68	Переменнный	16	1НО+1НЗ	230 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-16-230-20	2066882	18×85×68	Переменнный	16	2НО	230 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-20-230-11	2066884	18×85×68	Переменнный	16	4НО	230 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-20-230-20	2066885	18×85×68	Переменнный	20	1НО+1НЗ	230 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-1-25-230-11	2066888	18×85×68	Переменнный	20	2НО	230 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-1-25-230-20	2066889	18×85×68	Переменнный	20	2НО+2НЗ	230 В 50 Гц~	7

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОТ 16 ДО 25 А



2 полюса

24 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (AC-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (AC-3)
TKE-PZ-MC-1-16-24-11	2114660	18×85×68	Переменнный	16	1НО+1НЗ	24 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-16-24-20	2114661	18×85×68	Переменнный	16	2НО	24 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-20-24-11	2114663	18×85×68	Переменнный	16	4НО	24 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-20-24-20	2114664	18×85×68	Переменнный	20	1НО+1НЗ	24 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-1-25-24-11	2114667	18×85×68	Переменнный	20	2НО	24 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-1-25-24-20	2114668	18×85×68	Переменнный	20	2НО+2НЗ	24 В 50 Гц~	7

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ОТ 16 ДО 25 А



4 полюса

230 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-2-16-230-40	2066883	36×85×68	Переменнный	20	4НО	230 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-2-20-230-22	2066886	36×85×68	Переменнный	25	1НО+1НЗ	230 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-20-230-40	2066887	36×85×68	Переменнный	25	2НО	230 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-230-04	2066891	36×85×68	Переменнный	25	2НО+2НЗ	230 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-230-22	2066890	36×85×68	Переменнный	25	4НЗ	230 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-230-40	2066892	36×85×68	Переменнный	25	4НО	230 В 50 Гц~	9

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ОТ 16 ДО 25 А



4 полюса

24 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-2-16-24-40	2114662	36×85×68	Переменнный	20	4НО	24 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-2-20-24-22	2114665	36×85×68	Переменнный	25	1НО+1НЗ	24 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-20-24-40	2114666	36×85×68	Переменнный	25	2НО	24 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-24-04	2114670	36×85×68	Переменнный	25	2НО+2НЗ	24 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-24-22	2114669	36×85×68	Переменнный	25	4НЗ	24 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-24-40	2114671	36×85×68	Переменнный	25	4НО	24 В 50 Гц~	9

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОТ 40 ДО 63 А



2 полюса

230 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-2-40-230-11	2066893	36×85×68	Переменнный	40	1НО+1НЗ	230 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-40-230-20	2066894	36×85×68	Переменнный	40	2НО	230 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-63-230-11	2066896	36×85×68	Переменнный	40	4НО	230 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-63-230-20	2066897	36×85×68	Переменнный	63	1НО+1НЗ	230 В 50 Гц~	20

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОТ 40 ДО 63 А



2 полюса

24 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-2-40-24-11	2114672	36×85×68	Переменнный	40	1НО+1НЗ	24 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-40-24-20	2114673	36×85×68	Переменнный	40	2НО	24 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-63-24-11	2114675	36×85×68	Переменнный	40	4НО	24 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-63-24-20	2114676	36×85×68	Переменнный	63	1НО+1НЗ	24 В 50 Гц~	20

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ОТ 40 ДО 63 А



4 полюса

230 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-3-40-230-40	2066895	54×85×68	Переменнный	63	2НО	230 В 50 Гц~	20
TKE-PZ-MC-3-63-230-22	2066898	54×85×68	Переменнный	63	2НО+2НЗ	230 В 50 Гц~	20
TKE-PZ-MC-3-63-230-40	2066899	54×85×68	Переменнный	63	4НО	230 В 50 Гц~	20

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ОТ 40 ДО 63 А



4 полюса

24 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-3-40-24-40	2114674	54×85×68	Переменнный	63	2НО	24 В 50 Гц~	20
TKE-PZ-MC-3-63-24-22	2114677	54×85×68	Переменнный	63	2НО+2НЗ	24 В 50 Гц~	20
TKE-PZ-MC-3-63-24-40	2114678	54×85×68	Переменнный	63	4НО	24 В 50 Гц~	20





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РОЗЕТКА НА DIN-РЕЙКУ

16 А

50/60 Гц

IP20

Модульная розетка на DIN-рейку серии PRIZMA устанавливается в распределительных щитах, шкафах автоматики и служит для подключения дополнительного электрооборудования, например светильников и измерительных приборов. Модульные розетки серии PRIZMA соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60884-1-2024.

- Негорючий корпус
- Двухпозиционная защелка для крепления на DIN-рейке
- Наличие заземляющего контакта
- Наличие защитных шторок
- Контактная группа выполнена из латуни с электролитическим лужением

РОЗЕТКА НА DIN-РЕЙКУ



16 А

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Номинальное рабочее напряжение, В	Частота сети, Гц	Ширина в числах модульных расстояний	Сечение проводников
TKE-PZ-SMG-16-230	2066912	44×85×68	16	230	50/60	2,5	От 2,5 до 16 мм²

TOKOV ELECTRIC

tokov.pro

ООО «Русский Свет Интеграция»
125040, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Беговой вн. тер. г., Ленинградский проспект, д. 15, стр. 10.
Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведённых в настоящем издании. Компания «Русский Свет Интеграция» оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции. Актуальные технические данные приведены в руководствах по эксплуатации.