

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

1 Назначение и общие сведения

- Труба гладкая жесткая ПВХ предназначена для защиты электрических проводов и кабелей от внешних воздействующих факторов, а так же для обеспечения пожаробезопасности сетей.
- Основной областью применения трубы является прокладка внутри неё проводов и кабелей напряжением до 1000 В постоянного и переменного тока в жилых и общественных зданиях и на промышленных объектах.
- Труба соответствует требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017.
- Страна производства – РФ.

2 Основные технические характеристики

- Материал: ПВХ (Поливинилхлорид)
- Цвет: серый RAL 7035
- Рабочая температура: - 40°С... + 60°С
- Температура хранения: - 40°С... + 60°С
- Прочность: 320 Н (на 20 см при +20°С)
- Класс воспламеняемости по ГОСТ 28779: FV (ПВ) 0

Артикул	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр D1, мм	Длина трубы, м
ТКЕ-THG-PVC-16-2-C06	16	14,5	2
ТКЕ-THG-PVC-16-3-C06	16	14,5	3
ТКЕ-THG-PVC-20-2-C06	20	18,2	2
ТКЕ-THG-PVC-20-3-C06	20	18,2	3
ТКЕ-THG-PVC-25-2-C06	25	23	2
ТКЕ-THG-PVC-25-3-C06	25	23	3
ТКЕ-THG-PVC-32-2-C06	32	29,8	2
ТКЕ-THG-PVC-32-3-C06	32	29,8	3
ТКЕ-THG-PVC-40-3-C06	40	37,5	3
ТКЕ-THG-PVC-50-3-C06	50	46,9	3
ТКЕ-THG-PVC-63-3-C06	63	56,5	3

3 Требования безопасности

- Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию необходимо проводить при отключенном электропитании.
- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.
- Эксплуатация и подключение к поврежденной/неисправной сети запрещена.
- Труба неремонтопригодна. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие необходимо утилизировать.

4 Правила монтажа

- Монтаж трубы должен производиться при температуре от минус 10°С до плюс 60°С.
- Монтаж трубы должен осуществляться таким образом, чтобы исключалось скопление конденсата внутри трубы, попадание в трубу воды, пыли, масла и т. п.
- Монтаж трубы должен осуществляться при помощи аксессуаров соединения и крепления, распаячных коробок, а также навесных и встраиваемых корпусов для монтажа модульного оборудования. Количество крепежных элементов на один погонный метр трубы должно определяться проектом производства работ. Для разделения трубы на отрезки необходимо применять слесарный нож.
- Не допускается воздействие на трубу агрессивными жидкостями (концентрированными кислотами, щелочами, сложными эфирами), а также острыми и твердыми предметами.
- Очистку поверхности трубы следует производить ветошью или мягкими щетками с использованием теплого мыльного раствора.
- В течение всего срока эксплуатации должны производиться периодические осмотры трубы с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

5 Транспортирование, хранение и утилизация

- Изделие в индивидуальной упаковке транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта.
- В процессе транспортирования и хранения труба не должна подвергаться воздействиям чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды и прямого солнечного излучения. При транспортировании и хранении изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.
- Условия транспортировки изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78.
- Труба не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством на территории реализации.

6 Комплект поставки

Наименование	Количество
Труба	1 шт.

7 Гарантийные обязательства

- Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
- Гарантийный срок эксплуатации трубы – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Срок службы изделия – 25 лет. По истечении срока службы изделие утилизировать.

Артикул	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.
---------	--------------	--------------	------



www.tokov.pro



Изготовитель:
ООО "РС Интеграция",
143001, Московская обл.,
пгт. Новоивановское, ул. Западная,
стр. 180, офис 11