

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)


1 Назначение и общие сведения

- Кабель-канал магистральный предназначен для прокладки электрических сетей по стенам и потолкам зданий и сооружений.
- Применяется в электрических сетях напряжением до 1000 В постоянного и переменного тока в жилых и общественных зданиях и на промышленных объектах.
- Кабель-канал соответствует требованиям безопасности по ГОСТ ЕН 50085-1, по требованиям пожарной безопасности кабель-канал соответствует ГОСТ Р 53313 и Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Кабель-канал выпускается по ТУ 27.33.14-004-831 35016-2017.
- Страна производства – РФ.

2 Основные технические характеристики

- Материал: ПВХ (Поливинилхлорид)
- Цвет: белый RAL 9003
- Рабочая температура: - 40°С... + 60°С
- Температура хранения: - 40°С... + 60°С
- Прочность: 320 Н (на 20 см при +20°С)
- Класс воспламеняемости по ГОСТ 28779: FV (ПВ) 0

Артикул	Высота В, мм	Ширина А, мм	Длина L, мм	Полезное поперечное сечение, мм ²
ТКЕ-КК-12-12-2000-WH	12	12	2000	38,72
ТКЕ-КК-15-10-2000-WH	10	15	2000	41,40
ТКЕ-КК-16-16-2000-WH	16	16	2000	78,76
ТКЕ-КК-20-10-2000-WH	10	20	2000	55,80
ТКЕ-КК-25-16-2000-WH	16	25	2000	123,48
ТКЕ-КК-25-25-2000-WH	25	25	2000	204,84
ТКЕ-КК-40-16-2000-WH	16	40	2000	198,84
ТКЕ-КК-40-25-2000-WH	25	40	2000	330,20
ТКЕ-КК-40-40-2000-WH	40	40	2000	556,52
ТКЕ-КК-60-40-2000-WH	40	60	2000	791,00
ТКЕ-КК-60-60-2000-WH	60	60	2000	1252,00
ТКЕ-КК-80-40-2000-WH	40	80	2000	1169,12
ТКЕ-КК-80-60-2000-WH	60	80	2000	1698,36
ТКЕ-КК-100-40-2000-WH	40	100	2000	1370,48
ТКЕ-КК-100-60-2000-WH	60	100	2000	2159,64



3 Требования безопасности

- Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию необходимо проводить при отключенном электропитании.
- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.
- Эксплуатация и подключение к поврежденной/неисправной сети запрещена.
- Изделие неремонтопригодно. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие необходимо утилизировать.

4 Правила монтажа

- Установка кабель-каналов на поверхность строительных конструкций может производиться как с помощью крепежных изделий (например, скоб, гвоздей, шурупов и т.п), так и с использованием клея или двухсторонней клеевой ленты. Расположение точек крепления должно определяться проектом производства работ.
- Рекомендуются располагать точки крепления на расстоянии не более 1 м друг от друга.
- Не допускается воздействие кабель-каналы агрессивными жидкостями (концентрированными кислотами, щелочами, сложными эфирами).
- В течение всего срока эксплуатации должны производиться периодические осмотры кабель-каналов с целью выявления и устранения повреждений, возникших в процессе эксплуатации.
- По истечении срока службы изделие утилизировать.

5 Транспортирование, хранение и утилизация

- Изделие в индивидуальной упаковке транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта.
- В процессе транспортирования и хранения труба не должна подвергаться воздействиям чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды и прямого солнечного излучения. При транспортировании и хранении изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.
- Условия транспортировки изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78.
- Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством на территории реализации.

6 Комплект поставки

Наименование	Количество
Кабель-канал	1 шт.

7 Гарантийные обязательства

- Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
- Гарантийный срок эксплуатации трубы – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Срок службы изделия – 25 лет. По истечении срока службы изделие утилизировать.

Артикул	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.
---------	--------------	--------------	------



www.tokov.pro



Изготовитель:

ООО «Русский Свет Интеграция»,
143001, Московская обл.,
пгт. Новоивановское, ул. Западная,
стр. 180, офис 11