



Клеммы серии EU2.5 позволят быстро и надежно соединить одножильные медные и алюминиевые провода (модели с пастой) между собой благодаря самозажимному контакту. Удобные тестовые гнезда, прозрачный корпус для визуального контроля и проверки контакта делают работу более безопасной. На самой клемме дублируются ее технические характеристики и схема монтажа.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Надежное соединение медных и алюминиевых одножильных проводников от 0,5 до 2,5 мм²
- Проводники не повреждаются
- Защита от случайного прикосновения к токопроводящим участкам
- Прозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жилы
- Компактный корпус экономит место в распределительной коробке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал корпуса: негорючий прозрачный пластик
- Тип проводника: одножильный
- Номинальный ток: 32А
- Номинальное напряжение: 450В



Артикул	Количество жил	Допустимый материал жил	Сечение жил	Наличие пасты	Упаковка	Количество в упаковке
ТКЕ -EU2.5-412/C200	2	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Коробка	200
ТКЕ -EU2.5-413/C200	3	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Коробка	200
ТКЕ -EU2.5-414/C100	4	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Коробка	100
ТКЕ -EU2.5-415/C100	5	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Коробка	100
ТКЕ -EU2.5-418/C100	8	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Коробка	100
ТКЕ -EU2.5-412-P/C200	2	медь / алюминий	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	+	Коробка	200
ТКЕ -EU2.5-413-P/C200	3	медь / алюминий	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	+	Коробка	200
ТКЕ -EU2.5-414-P/C100	4	медь / алюминий	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	+	Коробка	100
ТКЕ -EU2.5-415-P/C100	5	медь / алюминий	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	+	Коробка	100
ТКЕ -EU2.5-412/BL5	2	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Блистер	5
ТКЕ -EU2.5-413/BL5	3	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Блистер	5
ТКЕ -EU2.5-414/BL5	4	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Блистер	5
ТКЕ -EU2.5-415/BL5	5	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Блистер	5
ТКЕ -EU2.5-418/BL5	8	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Блистер	5
ТКЕ -EU2.5-412/BL10	2	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Блистер	10
ТКЕ -EU2.5-413/BL10	3	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Блистер	10
ТКЕ -EU2.5-414/BL10	4	медь	0,5 мм ² до 2,5 мм ²	-	Блистер	10