



ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТЯХ 12-24 / 24-48 В ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
ПРИМЕНЯЮТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СИСТЕМАХ РЕЗЕРВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ: 12-24 ИЛИ 24-48 В
- ТИП НАПРЯЖЕНИЯ: ПЕРЕМЕННОЕ / ПОСТОЯННОЕ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ: 176-264 В
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -20 ДО +40 °C
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA >80

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Материал колбы	Напряжение сети	Аналог ЛН, Вт	Энерго эффективность Lm/W
ТКЕ - А60-Е27-12-4К-24/48	12	1000	4000	пластик	24/48	100	85lm
ТКЕ - А60-Е27-12-4К-12/24	12	1000	4000	пластик	12/24	100	85lm

