



Разъемы РШ-ВШ используются для подсоединения электротехнических устройств мощностью до 7 кВт (32 А) к трехфазной и однофазной сети переменного тока. Данные изделия применяют для подключения электрических плит, варочных панелей и духовых шкафов в жилых, общественных и производственных помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАЛИЧИЕ ВСЕХ САМЫХ НЕОБХОДИМЫХ МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
УДОБНЫЙ МОНТАЖ
ПРИЯТНАЯ ЦЕНА В СООТНОШЕНИИ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗБОРНЫЙ МЕХАНИЗМ
КОРПУС ПРОДУКТА СДЕЛАН ИЗ ABS – ПЛАСТИКА / КАРБОЛИТА
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ +50С° ДО +450С°
СЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРОВОДОВ ОТ 2,5 ДО 8 мм²
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

Артикул	Модель	Цвет	Число мест	Заземление	Сила тока	Электрическое напряжение	Степень защиты
TKL-0VOP-3P+PE-C05	Разъем РШВШ32А 380В3Р+РЕ ОП	Черный	1	+	32А	380	IP20
TKL-0VOP-2P+PE-C05	Разъем РШВШ32А 250В2Р+РЕ ОП	Черный	1	+	32А	250	IP20
TKL-0VSP-2P+PE-C01	Разъем РШВШ32А 250В2Р+РЕ СП	Белый	1	+	32А	250	IP20
TKL-0VOP-2P+PE-C01	Разъем РШВШ32А 250В2Р+РЕ ОП	Белый	1	+	32А	250	IP20