



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ТОКОВ ELECTRIC КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ «СВЕЧА» ЛЕГКО ЗАМЕНЯЮТ АНАЛОГИЧНЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ И КЛЛ В ЛЮСТРАХ И БРА БЕЗ ПЛАФОНОВ И АБАЖУРОВ

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ: 176-264 В
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -20 ДО +40 °C
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA >80
- ВСТРОЕННЫЙ ДРАЙВЕР
- НЕ ДИММИРУЮТСЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Материал колбы	Напряжение сети	Аналог ЛН, Вт	Частота, Гц	Энергоэффективность Лм/Вт
ТКЕ-С37-Е27-7-3К	7	500	3000	пластик	176-264V	55	50/60Hz	90/100lm
ТКЕ-С37-Е27-7-4К	7	500	4000	пластик	176-264V	55	50/60Hz	90/100lm
ТКЕ-С37-Е27-7-6.5К	7	500	6500	пластик	176-264V	55	50/60Hz	90/100lm
ТКЕ-С37-Е27-10-3К	10	700	3000	пластик	176-264V	75	50/60Hz	90/100lm
ТКЕ-С37-Е27-10-4К	10	700	4000	пластик	176-264V	75	50/60Hz	90/100lm
ТКЕ-С37-Е27-10-6.5К	10	700	6500	пластик	176-264V	75	50/60Hz	90/100lm





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ТОКОВ ELECTRIC КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ «СВЕЧА» ЛЕГКО ЗАМЕНЯЮТ АНАЛОГИЧНЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ И КЛЛ В ЛЮСТРАХ И БРА БЕЗ ПЛАФОНОВ И АБАЖУРОВ.

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ: 176-264 В
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -20 ДО +40 °С
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA >80

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Материал колбы	Напряжение сети	Аналог ЛН, Вт	Частота, Гц	Энергоэффективность Лм/Вт
TKE-C37-E14-7-3K	7	550	3000	пластик	176-264V	55	50/60Hz	90/100lm
TKE-C37-E14-7-4K	7	550	4000	пластик	176-264V	55	50/60Hz	90/100lm
TKE-C37-E14-7-6.5K	7	550	6500	пластик	176-264V	55	50/60Hz	90/100lm
TKE-C37-E14-10-3K	10	700	3000	пластик	176-264V	75	50/60Hz	90/100lm
TKE-C37-E14-10-4K	10	700	4000	пластик	176-264V	75	50/60Hz	90/100lm
TKE-C37-E14-10-6.5K	10	700	6500	пластик	176-264V	75	50/60Hz	90/100lm

