



СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ МЕТАЛЛУКАВОВ, КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ К РАЗЛИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА.

Артикул ТОКОВ	Описание	Диаметр, мм (D)	Толщина, мм (S)	Кол-во в упаковке, шт.
ТКЕ-SMP-16-17-1	Скоба крепежная однолапковая 16-17 метал. ТОКОВ	16-17	1	100
ТКЕ-SMP-19-20-1	Скоба крепежная однолапковая 19-20 метал. ТОКОВ	19-20	1	100
ТКЕ-SMP-25-26-1	Скоба крепежная двухлапковая 25-26 метал. ТОКОВ	25-26	1	100

- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ 08ПС
- ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ: ОТ -80 ДО 150 °С.
- НАЛИЧИЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ НА АРОЧНОМ ИЗГИБЕ. УВЕЛИЧИВАЕТ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ ПРИ МОНТАЖЕ.
- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОКРУЖАЮЩИМ И ХИМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.