



[www.tokov.pro](http://www.tokov.pro)



**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  
**КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ**  
**ЩРВ IP 31**



[www.tokov.pro](http://www.tokov.pro)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Корпуса металлические ЩРВ IP31 производства Tokov Eletric предназначены для дальнейшей сборки низковольтных электрощитов распределительного типа;  
- По требованиям безопасности металлокорпуса соответствуют Техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

1.2 Металлокорпуса должны устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ. Допускается установка под навесом.

1.3 Расшифровка структуры условного обозначения металлокорпуса:

### ЩРВ-Х IP 31

Щ-щит;  
Р-распределительный;  
В-встраиваемый;  
Х-номинальное кол-во модулей устанавливаемой аппаратуры (12,24,36,48)

IP 31 - степень защиты по ГОСТ 14254

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Основные параметры

| Параметры                              | Значения                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Номинальный ток, А                     | 125                                           |
| Покрытие                               | Полиэфирная порошковая краска (ППК), RAL 7035 |
| Размер и кол-во вводных отверстий      | 140х65 2шт                                    |
| Расположение вводных отверстий         | Снизу/сверху                                  |
| Способ установки                       | встраиваемый                                  |
| Ремонтопригодность                     | Неремонтопригодный                            |
| Максимальный угол открытия двери       | 110°                                          |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ3                                          |
| Степень защиты по ГОСТ 14254           | IP 31                                         |

### 2.2 Габариты

| Наименование         | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| ЩРВ-12 ip31          | 260        | 340        | 120         |
| ЩРВ-18 ip31          | 390        | 285        | 120         |
| ЩРВ-24 ip31          | 390        | 340        | 120         |
| ЩРВ-36 ip31          | 520        | 340        | 120         |
| ЩРВ-48 ip31          | 650        | 340        | 120         |
| ЩРВ-54 ip31          | 520        | 440        | 120         |
| ЩРВ-72 ip31 (2х дв.) | 520        | 600        | 120         |

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 Упаковка-1шт;
- 3.2 Корпус металлический-1шт;
- 3.3 ЗИП-ЛОК-1шт: комплектация в зависимости от модели корпуса;

## 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 В закрытых помещениях с естественной вентиляцией, с невзрывоопасной средой;
- 4.2 Температура окружающего воздуха от -45° С до +40° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

## 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранения упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.
- 5.2 Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией. Температура воздуха при хранении от -60° до +50° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

## 6. УТИЛИЗАЦИЯ

После вывода из эксплуатации изделие утилизировать как металлический лом.

## 7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафов-оболочек составляет не менее 12 месяцев с даты продажи, при соблюдении Заказчиком (Потребителем) требований и условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

**Изготовитель:** ЧУП «ДРОГОЛ», РБ, Могилевская обл., Быховский р-н, Холстовский с/с, 3.  
**Уполномоченная изготовителем организация в РФ / Импортёр:** ООО «РС ИНТЕГРАЦИЯ», 143001, Московская область, Г.О. Одинцовский, Р.П. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, ком. 11.