



Наконечники кабельные штифтовые НШМЛ 16-5,5x14 опрес. (уп. 50 шт.)

Артикул TKE-NSML-16-5.5x14

Наконечники штифтовые медные луженые НШМЛ применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 6 мм² до 95 мм² на напряжение до 35 кВ. предварительно зачищенных от изоляции для подключения к автоматическим выключателям и электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы.

Характеристики

Общее

Наименование	Наконечники кабельные штифтовые НШМЛ 16-5,5x14 опрес. (уп. 50 шт.)
Артикул	TKE-NSML-16-5.5x14
Код РС	1654543

Механические характеристики

Упаковка производителя, шт	50/1500
Гарантия, лет	5
Защитное покрытие поверхности	Луженая оловом
Изолированный	Нет
Форма контактной площадки	Плоский штырь
Для защищенных от натяжения соединений	Нет
Подходит для плоских проводников	Нет
Подходит для высоких температур (до 650 °C)	Нет
Подходит для эмалированных проводов	Нет

Подходит для прочных проводов	Нет
Подходит для круглых проводов	Да
Конструкция втулки	Длинная
Подходит для многопроволочных проводников	Да

Электрические характеристики

Номинальное поперечное сечение, мм ²	16
Максимальный ток, А	85