



## Выключатель дифференциального тока (УЗО) (1P+N) 25A 10мА тип AC 6кА PRIZMA

Артикул
 TKE-PZ60-RCDM-2-25-10-AC

### Характеристики

|                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Общее                                                         |                                                                            |
| Наименование                                                  | Выключатель дифференциального тока (УЗО) (1P+N) 25A 10mA тип AC 6kA PRIZMA |
| Артикул                                                       | TKE-PZ60-RCDM-2-25-10-AC                                                   |
| Код РС                                                        | 1848404                                                                    |
| Электрические характеристики                                  |                                                                            |
| Сечение однопроволочного проводника, мм <sup>2</sup>          | от 1 до 16                                                                 |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника, мм <sup>2</sup> | от 1 до 10                                                                 |
| Номинальный ток, А                                            | 25                                                                         |
| Ток утечки, мА                                                | 10                                                                         |
| Тип тока утечки                                               | AC                                                                         |
| Условный номинальный ток КЗ, МА                               | 6000                                                                       |
| Тип по механизму расцепителя                                  | Электромеханический                                                        |
| Количество полюсов                                            | 2                                                                          |
| Номинальное напряжение, В                                     | 230                                                                        |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В                       | 400                                                                        |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Номинальное импульсное напряжение, кВ | 6  |
| Частота, Гц                           | 50 |
| Подключение вилочной шины сверху      | Да |
| Подключение вилочной шины снизу       | Да |

---

#### Механические характеристики

---

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Степень защиты IP                                    | IP20                                |
| Гарантия, лет                                        | 5                                   |
| Ширина в числах модульных расстояний                 | 2                                   |
| Индикатор срабатывания по току утечки                | Да                                  |
| Селективная защита                                   | Нет                                 |
| Блок защиты по току утечки электромеханического типа | Да                                  |
| Защитные шторки на контактах                         | Да                                  |
| Соответствие ГОСТ                                    | IEC 61008-1                         |
| Напайка                                              | Серебросодержащий сплав             |
| Контактные клеммы                                    | Медные с электролитическим лужением |
| Высота/глубина, мм                                   | 50                                  |