



## Клемма SMK 222-412 (PCT-212) 2-проводная с рычагом

Артикул TKE-PCT-212/C100

### Характеристики

#### Общее

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Наименование | Клемма строительно-монтажная PCT-212 с рычагом 2 отверстия |
| Артикул      | TKE-PCT-212/C100                                           |
| Код РС       | 1672312                                                    |

#### Механические характеристики

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Упаковка производителя, шт                | 100/5000 |
| Цвет                                      | Серый    |
| С рычагом управления                      | Да       |
| Количество зажимов, клемм                 | 2        |
| Подходит для многопроволочных проводников | Да       |
| Подходит для однопроволочных проводников  | Да       |
| Подходит для гибкого провод(ник)а         | Да       |

#### Электрические характеристики

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Номинальный ток, А        | 32  |
| Номинальное напряжение, В | 250 |

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Номинальное поперечное сечение с, мм <sup>2</sup>                                      | 0,08 |
| Номинальное поперечное сечение по, мм <sup>2</sup>                                     | 4    |
| Сечение однопроволочного проводника с, мм <sup>2</sup>                                 | 0,08 |
| Сечение однопроволочного проводника по, мм <sup>2</sup>                                | 2,5  |
| Сечение особо тонкопроволочного гибкого проводника без наконечника с, мм <sup>2</sup>  | 0,08 |
| Сечение особо тонкопроволочного гибкого проводника без наконечника по, мм <sup>2</sup> | 4    |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника с, мм <sup>2</sup>                        | 0,08 |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника по, мм <sup>2</sup>                       | 4    |