



## Клемма SMK 222-413( PCT-213) 3-проводная с рычагом (блист.5шт)

Артикул TKE-PCT-213/BL5

### Характеристики

#### Общее

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Клемма строительно-монтажная PCT-213 с рычагом 3 отверстия (блист.5шт) |
| Артикул      | TKE-PCT-213/BL5                                                        |
| Код РС       | 1672319                                                                |

#### Механические характеристики

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Упаковка производителя, шт                | 10/300 |
| Цвет                                      | Серый  |
| С рычагом управления                      | Да     |
| Количество зажимов, клемм                 | 3      |
| Подходит для многопроволочных проводников | Да     |
| Подходит для однопроволочных проводников  | Да     |
| Подходит для гибкого провод(ник)а         | Да     |

#### Электрические характеристики

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Номинальный ток, А        | 32  |
| Номинальное напряжение, В | 250 |

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Номинальное поперечное сечение с, мм <sup>2</sup>                                      | 0,08 |
| Номинальное поперечное сечение по, мм <sup>2</sup>                                     | 4    |
| Сечение однопроволочного проводника с, мм <sup>2</sup>                                 | 0,08 |
| Сечение однопроволочного проводника по, мм <sup>2</sup>                                | 2,5  |
| Сечение особо тонкопроволочного гибкого проводника без наконечника с, мм <sup>2</sup>  | 0,08 |
| Сечение особо тонкопроволочного гибкого проводника без наконечника по, мм <sup>2</sup> | 4    |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника с, мм <sup>2</sup>                        | 0,08 |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника по, мм <sup>2</sup>                       | 4    |