



Выключатель нагрузки 25A PRIZMA

Артикул TKE-PZ60-MDSI-3-25

Характеристики

Общее	
Наименование	Выключатель нагрузки 25A PRIZMA
Артикул	TKE-PZ60-MDSI-3-25
Код РС	1848464
Электрические характеристики	
Сечение однопроволочного проводника, мм²	от 1 до 25
Сечение многопроволочного гибкого проводника, мм²	от 1 до 16
Тип сети	АС (переменный ток)
Номинальный ток, А	25
Включающая способность, А	6000
Тип по механизму расцепителя	Электронный
Количество полюсов	3
Номинальное напряжение, В	400
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В	500
Номинальное импульсное напряжение, кВ	6
Частота, Гц	50

Механические характеристики

Упаковка производителя, шт	1/60
Степень защиты IP	IP20
Гарантия, лет	5
Ширина в числах модульных расстояний	3
Сигнальная лампа	Нет
Ручное управление без электропотребления	Да
Двойной разрыв контактов	Да
Прямое соединение контактной группы, рычага и индикатора	Да
Маркировочное окно	Да
Индикатор положения контактов	Да
Соответствие ГОСТ	IEC 60947-3
Напайка	Электролитический сплав с серебряным напылением
Контактные клеммы	Медные с электролитическим лужением
Высота/глубина, мм	50
