



## Трубка термоусадочная 25/12.5 1м черная

### Артикул TKE-THS-25-1-B/50

Полиэтиленовая термоусаживаемая трубка может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов проводов, для механической защиты изделий, цветовой маркировки изделий и т. д. Основное свойство термоусаживаемой трубки – способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 80 до 125 °С). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.

### Характеристики

#### Общее

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Наименование | Трубка термоусадочная 25/12.5 1м черная |
| Артикул      | TKE-THS-25-1-B/50                       |
| Код РС       | 1747193                                 |

#### Механические характеристики

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Исполнение                          | Тонкостенная         |
| Длина, мм                           | 1000                 |
| Материал                            | Полиэстер/полиолефин |
| Цвет                                | Черный               |
| Не содержит (без) галогенов         | Да                   |
| Внутренний диаметр до усадки, мм    | 25                   |
| Внутренний диаметр после усадки, мм | 12.5                 |
| Коэффициент усадки                  | 2:1                  |
| С внутренним клеевым слоем          | Нет                  |

Тип

Термоусадочный

---

Тепловые характеристики

---

Диапазон температуры эксплуатации, °C

-55...+125

---

**Дополнительные изображения**

