



Трубка термоусадочная 3/1.5 1м черная

Артикул TKE-THS-3-1-B/100

Полиэтиленовая термоусаживаемая трубка может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов проводов, для механической защиты изделий, цветовой маркировки изделий и т. д. Основное свойство термоусаживаемой трубки – способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 80 до 125 °С). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.

Характеристики

Общее

Наименование	Трубка термоусадочная 3/1.5 1м черная
Артикул	TKE-THS-3-1-B/100
Код РС	1747185

Механические характеристики

Исполнение	Тонкостенная
Длина, мм	1000
Материал	Полиэстер/полиолефин
Цвет	Черный
Не содержит (без) галогенов	Да
Внутренний диаметр до усадки, мм	3
Внутренний диаметр после усадки, мм	1.5
Коэффициент усадки	2:1
С внутренним клеевым слоем	Нет

Тип

Термоусадочный

Тепловые характеристики

Диапазон температуры эксплуатации, °C

-55...+125

Дополнительные изображения

