



## Наконечник луженый медный ТМЛ 35-12-9 опрес. (уп. 50 шт.) ГОСТ 7386-80

### Артикул ТКЕ-TML-35-12-9

Наконечники медные ТМ и медные луженые ТМЛ применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 300 мм<sup>2</sup> на напряжение до 35 кВ. предварительно зачищенных от изоляции и присоединения к медным клеммам, шинам, зажимам и т.п.

### Характеристики

#### Общее

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Наконечник луженый медный ТМЛ 35-12-9 опрес. (уп. 50 шт.) ГОСТ 7386-80 |
| Артикул      | ТКЕ-TML-35-12-9                                                        |
| Код РС       | 1654486                                                                |

#### Механические характеристики

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Упаковка производителя, шт               | 50/500              |
| Материал                                 | Медь                |
| Защитное покрытие поверхности            | Луженая оловом      |
| Метрический размер соединительной резьбы | 12                  |
| Угол соединения                          | Прямолинейный (-ая) |
| Форма контактной площадки                | Форма кольца        |
| Узкое фланцевое исполнение               | Нет                 |
| Класс проводника                         | Несколько           |
| С смотровым отверстием                   | Нет                 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип проводника                 | Несколько |
| Количество крепежных отверстий | 1         |
| Изоляция                       | Нет       |

---

#### Электрические характеристики

---

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Номинальное поперечное сечение, мм <sup>2</sup> | 35        |
| Класс проводника                                | Несколько |
| Тип проводника                                  | Несколько |