



## Наконечники кабельные штифтовые НШМЛ 35-7х20 опрес. (уп. 25 шт.)

### Артикул TKE-NSML-35-7х20

Наконечники штифтовые медные луженые НШМЛ применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 6 мм<sup>2</sup> до 95 мм<sup>2</sup> на напряжение до 35 кВ. предварительно зачищенных от изоляции для подключения к автоматическим выключателям и электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы.

### Характеристики

#### Общее

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Наконечники кабельные штифтовые НШМЛ 35-7х20 опрес. (уп. 25 шт.) |
| Артикул      | TKE-NSML-35-7х20                                                 |
| Код РС       | 1654546                                                          |

#### Механические характеристики

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Упаковка производителя, шт                  | 25/1000        |
| Гарантия, лет                               | 5              |
| Защитное покрытие поверхности               | Луженая оловом |
| Изолированный                               | Нет            |
| Форма контактной площадки                   | Плоский штырь  |
| Для защищенных от натяжения соединений      | Нет            |
| Подходит для плоских проводников            | Нет            |
| Подходит для высоких температур (до 650 °C) | Нет            |
| Подходит для эмалированных проводов         | Нет            |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Подходит для прочных проводов             | Нет     |
| Подходит для круглых проводов             | Да      |
| Конструкция втулки                        | Длинная |
| Подходит для многопроволочных проводников | Да      |

---

#### Электрические характеристики

---

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Номинальное поперечное сечение, мм <sup>2</sup> | 35  |
| Максимальный ток, А                             | 135 |

---