



## Выключатель автоматический дифференциального тока (3P+N) С 20А 30мА тип АС 6кА PRIZMA

Артикул TKE-PZ60-RCBOE-4-C20-30-AC

### Характеристики

#### Общее

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Выключатель автоматический дифференциального тока (3P+N) С 20А 30мА тип АС 6кА PRIZMA |
| Артикул      | TKE-PZ60-RCBOE-4-C20-30-AC                                                            |
| Код РС       | 1848445                                                                               |

#### Электрические характеристики

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Сечение однопроволочного проводника, мм <sup>2</sup>          | от 1 до 16  |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника, мм <sup>2</sup> | от 1 до 10  |
| Номинальный ток, А                                            | 20          |
| Ток утечки, мА                                                | 30          |
| Тип тока утечки                                               | АС          |
| Тип по механизму расцепителя                                  | Электронный |
| Количество полюсов                                            | 4           |
| Количество защищенных полюсов                                 | 3           |
| Характеристика срабатывания                                   | C           |
| Номинальное напряжение, В                                     | 400         |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В   | 400     |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ     | 6       |
| Класс токоограничения                     | 3       |
| Частота, Гц                               | 50      |
| Подключение вилочной шины сверху          | Да      |
| Подключение вилочной шины снизу           | Да      |
| Количество пластин дугогасительной камеры | 13      |
| Срабатывание по переменному току утечки   | Да      |
| Защита от прогорания корпуса              | Двойная |

#### Механические характеристики

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Упаковка производителя, шт            | 1/45                                |
| Степень защиты IP                     | IP20                                |
| Гарантия, лет                         | 5                                   |
| Ширина в числах модульных расстояний  | 4                                   |
| Индикатор срабатывания по току утечки | Да                                  |
| Селективная защита                    | Нет                                 |
| Соответствие ГОСТ                     | IEC 61009-1                         |
| Напайка                               | Углеродистое серебро                |
| Контактные клеммы                     | Медные с электролитическим лужением |
| Высота/глубина, мм                    | 50                                  |