



## Гильзы медная луженая ГМЛ 4-3 опрес. (уп. 100 шт.) ГОСТ 23469.3-79

### Артикул TKE-GML-4-3

Гильзы медные ТМ и медные луженые ТМЛ применяются для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 300 мм<sup>2</sup> на напряжение до 35 кВ. предварительно зачищенных от изоляции. Материал – электротехническая медь.

### Характеристики

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Общее                                  |                                                                       |
| Наименование                           | Гильзы медная луженая ГМЛ 4-3 опрес. (уп. 100 шт.)<br>ГОСТ 23469.3-79 |
| Артикул                                | TKE-GML-4-3                                                           |
| Код РС                                 | 1654504                                                               |
| Механические характеристики            |                                                                       |
| Исполнение                             | Стандартное                                                           |
| Упаковка производителя, шт             | 100/4000                                                              |
| Материал                               | Медь                                                                  |
| Гарантия, лет                          | 5                                                                     |
| Защитное покрытие поверхности          | Луженая оловом                                                        |
| Для защищенных от натяжения соединений | Нет                                                                   |
| Подходит для плоских проводников       | Нет                                                                   |
| Подходит для круглых проводов          | Да                                                                    |
| Изоляция                               | Нет                                                                   |
| Тип подключения                        | Концевой соединительный элемент                                       |

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Электрические характеристики                    |                                 |
| Номинальный ток, А                              | 38                              |
| Тип подключения                                 | Концевой соединительный элемент |
| Номинальное поперечное сечение, мм <sup>2</sup> | 4                               |
| Ряд напряжений, кВ                              | 10                              |