



Наконечник луженый медный ТМЛ 6-5-4 опрес. (уп. 100 шт.) ГОСТ 7386-80

Артикул ТКЕ-TML-6-5-4

Наконечники медные ТМ и медные луженые ТМЛ применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1,5 мм² до 300 мм² на напряжение до 35 кВ. предварительно зачищенных от изоляции и присоединения к медным клеммам, шинам, зажимам и т.п.

Характеристики

Общее

Наименование	Наконечник луженый медный ТМЛ 6-5-4 опрес. (уп. 100 шт.) ГОСТ 7386-80
Артикул	ТКЕ-TML-6-5-4
Код РС	1654469

Механические характеристики

Упаковка производителя, шт	100/3500
Материал	Медь
Защитное покрытие поверхности	Луженая оловом
Метрический размер соединительной резьбы	5
Угол соединения	Прямолинейный (-ая)
Форма контактной площадки	Форма кольца
Узкое фланцевое исполнение	Нет
Класс проводника	Несколько
С смотровым отверстием	Нет

Тип проводника	Несколько
Количество крепежных отверстий	1
Изоляция	Нет

Электрические характеристики

Номинальное поперечное сечение, мм ²	6
Класс проводника	Несколько
Тип проводника	Несколько