



## Набор термоусадочной трубки 7 цветов по 1шт (100мм) размеры 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6

### Артикул ТКЕ-ТНК-4-12-0.1-7C

Полиэтиленовая термоусаживаемая трубка может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов проводов, для механической защиты изделий, цветовой маркировки изделий и т. д. Основное свойство термоусаживаемой трубки – способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 80 до 125 °C). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.

### Характеристики

#### Общее

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Набор термоусадочной трубки 7 цветов по 1шт (100мм) размеры 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6 |
| Артикул      | ТКЕ-ТНК-4-12-0.1-7C                                                                   |
| Код РС       | 1747178                                                                               |

#### Механические характеристики

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Исполнение                          | Тонкостенная                   |
| Длина, мм                           | 100                            |
| Материал                            | Полиэстер/полиолефин           |
| Цвет                                | Комплект с несколькими цветами |
| Не содержит (без) галогенов         | Да                             |
| Внутренний диаметр до усадки, мм    | 4; 6; 8; 10; 12                |
| Внутренний диаметр после усадки, мм | 2; 3; 4; 5; 6                  |
| Коэффициент усадки                  | 2:1                            |

С внутренним клеевым слоем

Нет

Тип

Термоусадочный

#### Тепловые характеристики

Диапазон температуры эксплуатации, °C

-55...+125