



Наконечники кабельные штифтовые НШМЛ 95-9х25 опрес. (уп. 10 шт.)

Артикул TKE-NSML-95-9х25

Наконечники штифтовые медные луженые НШМЛ применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 6 мм² до 95 мм² на напряжение до 35 кВ. предварительно зачищенных от изоляции для подключения к автоматическим выключателям и электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы.

Характеристики

Общее

Наименование	Наконечники кабельные штифтовые НШМЛ 95-9х25 опрес. (уп. 10 шт.)
Артикул	TKE-NSML-95-9х25
Код РС	1654549

Механические характеристики

Упаковка производителя, шт	1/10
Гарантия, лет	5
Защитное покрытие поверхности	Луженая оловом
Изолированный	Нет
Форма контактной площадки	Плоский штырь
Для защищенных от натяжения соединений	Нет
Подходит для плоских проводников	Нет
Подходит для высоких температур (до 650 °C)	Нет
Подходит для эмалированных проводов	Нет

Подходит для прочных проводов	Нет
Подходит для круглых проводов	Да
Конструкция втулки	Длинная
Подходит для многопроволочных проводников	Да

Электрические характеристики

Номинальное поперечное сечение, мм ²	95
Максимальный ток, А	260
