TOKOV ELECTRIC



Гильзы медная луженая ГМЛ 120-17 опрес. (уп. 10 шт.) ГОСТ 23469.3-79

Артикул TKE-GML-120-17

Гильзы медные ТМ и медные луженые ТМЛ применяются для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1,5 мм² до 300 мм² на напряжение до 35 кВ. предварительно зачищенных от изоляции. Материал – электротехническая медь.

Характеристики

Общее	
Наименование	Гильзы медная луженая ГМЛ 120-17 опрес. (уп. 10 шт.) ГОСТ 23469.3-79
Артикул	TKE-GML-120-17
Код РС	1654513

Механические характеристики	
Исполнение	Стандартное
Упаковка производителя, шт	10/150
Материал	Медь
Гарантия, лет	5
Защитное покрытие поверхности	Луженая оловом
Для защищенных от натяжения соединений	Нет
Подходит для плоских проводников	Нет
Подходит для круглых проводов	Да
Изоляция	Нет

Тип подключения	Концевой соединительный элемент

Электрические характеристики	
Номинальный ток, А	300
Тип подключения	Концевой соединительный элемент
Номинальное поперечное сечение, мм²	120
Ряд напряжений, кВ	10