

Контактор модульный 18мм 25А AC PRIZMA

Артикул TKE-PZ-MC-1-25-230-20

Характеристики

Общее	
Наименование	Контактор модульный 18мм 25А AC PRIZMA
Артикул	TKE-PZ-MC-1-25-230-20
Код РС	2066889

Электрические характеристики	
Сечение присоединяемого проводника к контакту управления, мм^2	от 1.5 до 2.5
Сечение присоединяемого проводника к силовым контактам, мм^2	от 1.5 до 6
Тип сети	AC (переменный ток)
Номинальный ток (AC-7a), А	20
Номинальный ток (AC-7b), А	7
Количество полюсов	4
Количество нормально открытых контактов	2
Количество нормально закрытых контактов	2
Номинальное напряжение, В	400
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В	500

Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Напряжение катушки управления, В	230
Частота, Гц	50
Категории применения	AC-1, AC-7a, AC-7b

Механические характеристики	
Степень защиты IP	IP20
Гарантия, лет	5
Ширина в числах модульных расстояний	1
Двойной разрыв контактов	Да
Механическая износостойкость, циклов	1000000
Маркировочное окно	Да
Индикатор положения контактов	Да
Соотвествие ГОСТ	IEC 61095-2015
Напайка	Медь с серебряным напылением
Контактные клеммы	Медные с электролитическим лужением
Высота/глубина, мм	50

Дополнительные изображения

