

Наконечник луженый медный ТМЛ 185-12-21 опрес. (уп. 10 шт.) ГОСТ 7386-80

Артикул TKE-TML-185-12-21

Наконечники медные ТМ и медные луженые ТМЛ применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1,5 мм² до 300 мм² на напряжение до 35 кВ. предварительно зачищенных от изоляции и присоединения к медным клеммам, шинам, зажимам и т.п.

Характеристики

Общее	
Наименование	Наконечник луженый медный ТМЛ 185-12-21 опрес. (уп. 10 шт.) ГОСТ 7386-80
Артикул	TKE-TML-185-12-21
Код РС	1654499

Механические характеристики	
Упаковка производителя, шт	10/70
Материал	Медь
Защитное покрытие поверхности	Луженая оловом
Метрический размер соединительной резьбы	12
Угол соединения	Прямолинейный (-ая)
Форма контактной площадки	Форма кольца
Узкое фланцевое исполнение	Нет
Класс проводника	Несколько
С смотровым отверстием	Нет

Тип проводника	Несколько
Количество крепежных отверстий	1
Изоляция	Нет

Электрические характеристики

Номинальное поперечное сечение, мм²	185
Класс проводника	Несколько
Тип проводника	Несколько