TOKOV ELECTRIC



Выключатель автоматический дифференциального тока (1P+N) C 63A 300мА тип AC 6кА PRIZMA

Артикул TKE-PZ60-RCBOE-2-C63-300-AC

Характеристики

Общее	
Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока (1P+N) C 63A 300мА тип AC 6кА PRIZMA
Артикул	TKE-PZ60-RCBOE-2-C63-300-AC
Код РС	1848443

Электрические характеристики	
Сечение однопроволочного проводника, мм^2	от 1 до 16
Сечение многопроволочного гибкого проводника, мм^2	от 1 до 10
Номинальный ток, А	63
Ток утечки, мА	300
Тип тока утечки	AC
Тип по механизму расцепителя	Электронный
Количество полюсов	2
Количество защищенных полюсов	1
Характеристика срабатывания	C
Номинальное напряжение, В	400

Номинальное напряжение изоляции (Ui), В	400
Номинальное импульсное напряжение, кВ	6
Класс токоограничения	3
Частота, Гц	50
Подключение вилочной шины сверху	Да
Подключение вилочной шины снизу	Да
Количество пластин дугогасительной камеры	13
Срабатывание по переменному току утечки	Да
Защита от прогорания корпуса	Двойная

Механические характеристики

Степень защиты IP	IP20
Гарантия, лет	5
Ширина в числах модульных расстояний	2
Индикатор срабатывания по току утечки	Да
Селективная защита	Нет
Соотвествие ГОСТ	IEC 61009-1
Напайка	Углеродистое серебро
Контактные клеммы	Медные с электролитическим лужением
Высота/глубина, мм	50