


# Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 63A 30мА тип AC 6кА PRIZMA

**Артикул TKE-PZ60-RCBOE-2-C63-30-AC**

## Характеристики

| Общее | |
|---|---|
| Наименование | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 63A 30мА тип AC 6кА PRIZMA |
| Артикул | TKE-PZ60-RCBOE-2-C63-30-AC |
| Код РС | 1848436 |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Сечение однопроволочного проводника, мм$^2$ | от 1 до 16 |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника, мм$^2$ | от 1 до 10 |
| Номинальный ток, А | 63 |
| Ток утечки, мА | 30 |
| Тип тока утечки | AC |
| Тип по механизму расцепителя | Электронный |
| Количество полюсов | 2 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Номинальное напряжение, В | 230 |

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В | 400 |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ | 6 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Подключение вилочной шины сверху | Да |
| Подключение вилочной шины снизу | Да |
| Количество пластин дугогасительной камеры | 13 |
| Срабатывание по переменному току утечки | Да |
| Защита от прогорания корпуса | Двойная |

## Механические характеристики

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
| Индикатор срабатывания по току утечки | Да |
| Селективная защита | Нет |
| Соотвествие ГОСТ | IEC 61009-1 |
| Напайка | Углеродистое серебро |
| Контактные клеммы | Медные с электролитическим лужением |
| Высота/глубина, мм | 50 |