

# Наконечник луженый медный ТМЛ 240-16-24 опрес. (уп. 5 шт.) ГОСТ 7386-80

**Артикул TKE-TML-240-16-24**

Наконечники медные ТМ и медные луженые ТМЛ применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1,5 мм² до 300 мм² на напряжение до 35 кВ. предварительно зачищенных от изоляции и присоединения к медным клеммам, шинам, зажимам и т.п.

## Характеристики

| Общее | |
|---|---|
| Наименование | Наконечник луженый медный ТМЛ 240-16-24 опрес. (уп. 5 шт.) ГОСТ 7386-80 |
| Артикул | TKE-TML-240-16-24 |
| Код РС | 1654502 |

| Механические характеристики | |
|---|---|
| Упаковка производителя, шт | 5/50 |
| Материал | Медь |
| Защитное покрытие поверхности | Луженая оловом |
| Метрический размер соединительной резьбы | 16 |
| Угол соединения | Прямолинейный (-ая) |
| Форма контактной площадки | Форма кольца |
| Узкое фланцевое исполнение | Нет |
| Класс проводника | Несколько |
| С смотровым отверстием | Нет |

| | |
|---|---|
| Тип проводника | Несколько |
| Количество крепежных отверстий | 1 |
| Изоляция | Нет |

## Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальное поперечное сечение, мм² | 240 |
| Класс проводника | Несколько |
| Тип проводника | Несколько |