TOKOV ELECTRIC



Контактор модульный 36мм 25А AC PRIZMA

Артикул TKE-PZ-MC-2-25-230-40

Характеристики

Общее	
Наименование	Контактор модульный 36мм 25А AC PRIZMA
Артикул	TKE-PZ-MC-2-25-230-40
Код РС	2066892

Электрические характеристики	
Сечение присоединяемого проводника к контакту управления, мм^2	от 1.5 до 2.5
Сечение присоединяемого проводника к силовым контактам, мм^2	от 1.5 до 6
Тип сети	AC (переменный ток)
Номинальный ток (AC-7a), А	25
Номинальный ток (AC-7b), А	9
Количество полюсов	4
Количество нормально открытых контактов	4
Номинальное напряжение, В	400
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В	500
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4

Напряжение катушки управления, В	400
Частота, Гц	50
Категории применения	AC-1, AC-7a, AC-7b

Механические характеристики	
Степень защиты IP	IP20
Гарантия, лет	5
Ширина в числах модульных расстояний	2
Двойной разрыв контактов	Да
Механическая износостойкость, циклов	1000000
Маркировочное окно	Да
Индикатор положения контактов	Да
Соотвествие ГОСТ	IEC 61095-2015
Напайка	Медь с серебряным напылением
Контактные клеммы	Медные с электролитическим лужением
Высота/глубина, мм	50

Дополнительные изображения

