

Выключатель нагрузки 40A PRIZMA

Артикул TKE-PZ60-MDSI-4-40

Характеристики

Общее	
Наименование	Выключатель нагрузки 40A PRIZMA
Артикул	TKE-PZ60-MDSI-4-40
Код РС	1848469

Электрические характеристики	
Сечение однопроволочного проводника, мм^2	от 1 до 25
Сечение многопроволочного гибкого проводника, мм^2	от 1 до 16
Тип сети	AC (переменный ток)
Номинальный ток, А	40
Включающая способность, А	6000
Тип по механизму расцепителя	Электронный
Количество полюсов	4
Номинальное напряжение, В	400
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В	500
Номинальное импульсное напряжение, кВ	6
Частота, Гц	50

Механические характеристики	
Упаковка производителя, шт	1/3
Степень защиты IP	IP20
Гарантия, лет	5
Ширина в числах модульных расстояний	4
Сигнальная лампа	Нет
Ручное управление без электропотребления	Да
Двойной разрыв контактов	Да
Прямое соединение контактной группы, рычага и индикатора	Да
Маркировочное окно	Да
Индикатор положения контактов	Да
Соотвествие ГОСТ	IEC 60947-3
Напайка	Электролитический сплав с серебряным напылением
Контактные клеммы	Медные с электролитическим лужением
Высота/глубина, мм	50