TOKOV ELECTRIC



Набор термоусадочной трубки 7 цветов по 1шт (100мм) размеры 1/0.5; 1.5/0.75; 2/1; 2.5/1.25; 3/1.5

Артикул TKE-THK-1-3-0.1-7C

Полиэтиленовая термоусаживаемая трубка может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов проводов, для механической защиты изделий, цветовой маркировки изделий и т. д. Основное свойство термоусаживаемой трубки – способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 80 до 125 °C). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.

Характеристики

Общее	
Наименование	Набор термоусадочной трубки 7 цветов по 1шт (100мм) размеры 1/0.5; 1.5/0.75; 2/1; 2.5/1.25; 3/1.5
Артикул	TKE-THK-1-3-0.1-7C
Код РС	1747179

Механические характеристики	
Исполнение	Тонкостенная
Длина, мм	100
Материал	Полиэстер/полиолефин
Цвет	Комплект с несколькими цветами
Не содержит (без) галогенов	Да
Внутренний диаметр до усадки, мм	1; 1,5; 2; 2,5; 3
Внутренний диаметр после усадки, мм	0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5
Коэффициент усадки	2:1

С внутренним клеевым слоем	Нет
Тип	Термоусадочный

Тепловые характеристики

Диапазон температуры эксплуатации, °C	-55...+125