TOKOV ELECTRIC



# Хомут кабельный металлический AISI 316 с покрытием 7.9x500, упаковка 100 шт.

**Артикул TKE-HM316-7.9-500-C/100**

Металлические хомуты (стяжки) TOKOV Electric предназначены для фиксации труб и кабелей в экстремальных условиях эксплуатации, при больших перепадах температур, возможном воздействии химических веществ и радиации. Изделие оснащено специальным шариковым замком, который обеспечивает надежную фиксацию, исключает проскальзывание ленты и требует минимальных усилий при затяжке. Закрепляющий замок плотно охватывает кабель, не повреждая изоляцию и при этом обеспечивает постоянное натяжение стальной полосы, компенсируется расширение или сужение стягиваемых кабелей при нагреве или остывании.

## Характеристики

| Общее | |
|---|---|
| Наименование | Хомут кабельный металлический AISI 316 с покрытием 7.9x500, упаковка 100 шт. |
| Артикул | TKE-HM316-7.9-500-C/100 |
| Код РС | 1916751 |

| Механические характеристики | |
|---|---|
| Исполнение | С внутренним зубчатым зацеплением |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Черный |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Ширина ленты, мм | 7,9 |
| Длина ленты/стяжки, мм | 500 |
| Толщина полосы, мм | 0,35 |

| | |
|---|---|
| Максимальный диаметр пучка, мм | 140 |
| Минимальная сила натяжения, Н | 2000 |
| Замок ленточного хомута | Шариковый замок |
| Поверхность для маркировки | Нет |
| Разборный зажим | Нет |
| Устойчивые к ультрафиолету | Да |
| Вид/марка материала | Нержавеющая сталь 316 (V4A) |

| Тепловые характеристики | |
|---|---|
| Диапазон температуры эксплуатации, °C | -80...+500 |

| Монтажные характеристики | |
|---|---|
| Тип крепления | Нет |

## Дополнительные изображения

