TOKOV ELECTRIC



Светильник светодиодный TKE-DKU1 70-5K-GL

Артикул TKE-DKU1 70-5K-GL

Характеристики

Общее	
Наименование	Светильник светодиодный TKE-DKU1 70-5K-GL
Артикул	TKE-DKU1 70-5K-GL
Код РС	2095431

Механические характеристики	
Длина, мм	290
Материал	Алюминий
Степень защиты IP	IP65
Ударопрочность	IK07
Гарантия, лет	3
Цвет корпуса	Черный
В комплекте с лампой	Да
Ширина, мм	140
Тип подключения	Концевой соединительный элемент
Высота, мм	45

Светотехнические характеристики	
Цветовая температура, К	5000
Световой поток, лм	7700

Тепловые характеристики	
Диапазон температуры эксплуатации, °С	-25...+40

Электрические характеристики	
Мощность, Вт	70
Тип сети	AC (переменный ток)
Сечение жилы, мм²	1
Тип подключения	Концевой соединительный элемент
Номинальное напряжение по, В	240
Номинальное напряжение с, В	220
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Монтажные характеристики	
Монтаж	Подвесной
Способ присоединения	Кабель светильника

Дополнительные изображения



