TOKOV ELECTRIC



Светильник светодиодный TKE-DSP6 150-5K-GL-L

Артикул TKE-DSP6 150-5K-GL-L

Характеристики

Общее	
Наименование	Светильник светодиодный TKE-DSP6 150-5K-GL-L
Артикул	TKE-DSP6 150-5K-GL-L
Код РС	2088869

Механические характеристики	
Длина, мм	724
Материал	Алюминий
Степень защиты IP	IP65
Ударопрочность	IK07
Цвет корпуса	Черный
В комплекте с лампой	Да
Ширина, мм	102
Тип подключения	Концевой соединительный элемент
Высота/глубина, мм	42

Светотехнические характеристики	

Цветовая температура, К	5000
Световой поток, лм	16500

Тепловые характеристики	
Диапазон температуры эксплуатации, °С	-25...+40

Электрические характеристики	
Мощность, Вт	150
Тип сети	AC (переменный ток)
Сечение жилы, мм²	1
Тип подключения	Концевой соединительный элемент
Номинальное напряжение по, В	240
Номинальное напряжение с, В	220
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Монтажные характеристики	
Монтаж	Подвесной
Способ присоединения	Кабель светильника

Дополнительные изображения

